

IM72E/SM72E/PSM20/PSM30/PSM60智能配电仪表(/照片)飞机场

| | |
|------|---|
| 产品名称 | IM72E/SM72E/PSM20/PSM30/PSM60智能配电仪表(/照片)飞机场 |
| 公司名称 | 永诺电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 柳市镇 |
| 联系电话 | 18072160930 18072160930 |

产品详情

IM72E/72E/P20/P30/P60智能配电仪表(/照片)飞多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的网络多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、考核。测量精度为0.5级、实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议

多功能电力仪表可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,同时还具有谐波测量功能,通过液晶屏直接显示测量结果;另具有多种扩展功能:RS485通讯、开关量输入、开关量输出(可设限或遥控)、电能脉冲输出和多路模拟量输出;用户可以选择基本功能和扩展功能,并可现场设置倍率、修改数据循环显示时间。IM72E/72E/P20/P30/P60可以直接替代电力变送器、测量指示仪表等相关的辅助单元,通过功能和扩展模块的选择,可以实现数字通讯、变送和四遥等功能;已经广泛应用于各种开关柜、直流屏等电力设备中,集成到各类控制、SCADA中、实现远程抄表等能源功能。产品广泛应用于制造、建筑、交通、水泥、石化、电力、冶金、市政、核电等领域 & # 160;产品优点及扩展功能

实时分析电力,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(31次)含有率 集基本电参数测量、复费率、谐波分析、需量统计、***值统计、不平衡度、SOE事件、越限、中线电流测量等诸多功能于一体;数据可以按照设置的时间间隔自动循环显示;外观流线型设计,美观大方,按键加盖安全防尘;所有尺寸按国标设计,维修更换方便;可现场设置PT、CT等参数;通过EMC电磁兼容试验(达到严酷等级四级)。电能测量精度可达0.2级 FSTN超大液晶屏和中文点阵LCD和高清LED可供选择,的大屏幕多行数据段码或中文显示 纯正的工业模块化设计,附加功能组合,用户使用成本

IM72E/72E/P20/P30/P60采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以自动化通信要求,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,还是在*漆黑的情况下高亮度发光LED显示器和有背光支持的LCD显示都会为您提供清晰的数据显示。对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。严格课题的劳务费用只能用于支付研究生等的劳务费用是对的,但没给教授资金使用自,是不足的。应该对科研体制和学校制度进行改革,对科研人员实行年薪制,让待遇与课题经费脱钩。如此才能遵循科研规律,保障科研人员

的权利，释放科研活力。

不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器，一个漏电保护器保护的范围越广，跳闸的机率和就会越大。所以除了在总线路上安装一个漏电保护器外，在很可能发生漏电且容易发生触电的地方也装设一个，这样即使有地方漏电，也不会整个家中的停电。使用合格的用电器，不要只为了贪图便宜。便宜的电器做工肯定不好，材料的以及相应的保护措施不完善，隐形中就埋下了隐患。