

# 纸框初效过滤网,一次性初效过滤器

产品名称	纸框初效过滤网,一次性初效过滤器
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

## 产品详情

一次性初效过滤器，纸框初效过滤网，纸框初效过滤器

消毒原理 采用静电吸附原理和过滤，以高频高压恒流电压，形成组合式静电场，产生正离子效应。正离子穿透细菌的细胞壁，渗透到细胞内部，破坏细胞内电解质，损害细胞膜，导致细菌死亡。使用方法 适用于有人状态下室内空气的消毒。操作方法遵循生产厂家的使用说明，具有操作简便，程控自动运行，具有预约开机和关机功能，可实现面板操作和遥控器操作双重控制。使用的消毒器获得了卫生部消毒产品的卫生许可批件，操作方法遵循生产厂家的使用说明。复合活性炭过滤器一般每年更换1次，污染严重时每3月~6月更换1次。进风口预过滤器一般每6个月清洗1次，污染严重时每3个月清洗1次。消毒器的循环风量（m<sup>3</sup>/h）应大于房间体积的8倍以上。对人无毒无害，且可以连续消毒。

过滤器对灰尘的阻挡是有限的。除了把空调系统停下来进行清洗，或更换昂贵的系统部件，更有效的措施是增设效率足够高的空气过滤器。（国内能提供空调系统清洗服务的公司很少。洁净室内与室外的尘埃粒子浓度相差成千上万倍（单单是计数），要达到一定级别的洁净度，必须要设置高效空气过滤器，对进入室内的空气进行过滤器。

## 产品参数

标准规格尺寸:600mm\*1200mm\*226mm。(可定制) 重量:25kg 外壳 材质:不锈钢  
风速:0.4m/s 噪音:52db 电源:单相 220v 50hz  
高效滤网尺寸:1170\*570\*70mm

## 产品特点

- 1、高风速,低噪音涡轮风扇。 2、多重安全保护装置。 3、安装了电流过载保护器。
- 4、配备了风机保护装置、故障显示灯、故障中央信号。
- 5、按客户需求可加装高温断路器、过载保险盒、风机漏电保护器等。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！