

可清洗式过滤网,铝框过滤器

产品名称	可清洗式过滤网,铝框过滤器
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

铝框过滤器，可清洗式过滤网，初效可洗式过滤器

循环风紫外线空气消毒器 该消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成，可以有效地滤除空气中的尘埃，并可杀灭进入消毒器空气中的微生物。消毒器主要由过滤器、高强度紫外线杀菌器、静电吸附装置、负氧离子发生器、风机、定时器及机壳等构成。过滤除尘除菌 以物理的方法滤除空气中的尘埃和微生物，协同紫外线进行空气消毒。同时有效阻止尘埃对紫外线灯管辐射强度的影响。消毒器的过滤器可清洗重复使用，方便有效。高强度紫外线杀菌 采用低臭氧紫外线灯管组合成一个辐射强度达10000 $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ 以上的高强度紫外线杀菌器，室内空气在风机的作用下，循环通过紫外线辐射区而被消毒。程控定时器可以控制消毒器按所设定的时间自动开机和关机，用手揭开机器盖板即可调整设置程控器。根据环境消毒的需要确定采用程控定时和遥控定时。程控定时一般用于每天固定时间的预消毒，遥控定时一般用于有人活动时的持续消毒或临时开机消毒。

空气过滤的最大应用是生产车间,其次是商业和工业建筑。此外,过滤设备还常用行下列场合: 洁净室; 复印设备; 室内空气净化器; 麻醉气体过滤设备; 激光外科手术应用; hvac 系统(供暖、通风和空调系统); 恒温室; 计算机打印机; 工作室空气过滤系统; 空调器等。 ,不同工厂对空气质量的要求差别很大。装有排烟罩和污染控制设备的工厂需要补充大量的空气,如果这些工厂所在地区环境空气受到污染,那么在将补充的空气分布到工作场所之前必须先进行过滤。

产品参数

标准尺寸：610*610*292mm。 过滤效率：99.97% at 0.3 μm 。 处理风量：4100 m^3/h 。 压

损：249pa。外框材质：镀锌铁框，铝合金框。密封垫片：rb t=5mm。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！