

# 游泳池过滤器 地埋机过滤设备安装 私家屋顶泳池设计承建

产品名称	游泳池过滤器 地埋机过滤设备安装 私家屋顶泳池设计承建
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

### 游泳池设备定制

#### 游泳池设备定制

泳池净化设备装置注意事项如下：1.安全查看，装置泳池净化设备备的辅佐设备，如运送及吊装所运用的大型机械，绳子应该有满意的强度，保证装置过程中不出现意外。2、房间高度和面积应满意水泳池净化设备的安置、施工装置和修理要求，其方位宜靠近游泳池周边。3、设备机房设在地上层时，宜设有直接通向室外的设备运送进口。4.产品查看，装置前应对设备的规范，类型等进行全数核对，对泳池净化设备装置说明书进行详细的阅览。对与进场的设备，特别是调试好的完整部分不得进行随意拆卸，已形成装置不必要的费事。5、设备机房设置在地基层或地上以上楼层时，应设置运送设备、管道和化学药品的通道和笔直吊装孔，其尺度和承重能力应满

#### 意游泳池设备定制

大设备的运送需求。6.对设备根底的混凝土强度等级，方位，尺度和平整度进行查看，均契合规划要求后在进行装置泳池净化设备作业。7、设备机房应与其他用房有清晰的土建分隔，设在楼板上的设备应向结构提出设备荷载材料。8.设备及配套设施应按规划图纸及安半运用说明书的规则就位、找正和固定，保证装置精度契合要求。9、泳池净化设备机房应设有通向循环水管道管廊或管沟的进出口。10.对设备的装置坐标、标高和笔直的装置质量以拉线或尺量的办法进行查看，其答应误差应契合下列规则：坐标答应误

差  $\pm 15\text{mm}$ ;标

主答应误差为  $\pm 5\text{mm}$ ;笔直

度答应误差为  $\pm 2\text{mm/m}$ 。11.功用控制部件、附件与游泳池设备定制设备本体拼装装置时应紧密不渗漏。

12、泳池净化设备机房的耐火等级及防火规划应契合国家现行有关规范的规则。