

威扬Volitation电池-威扬电池电源设备有限公司-Volitation电池

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 威扬Volitation电池-威扬电池电源设备有限公司-Volitation电池 |
| 公司名称 | 北京鹏怡电源科技有限公司（业务部） |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:威扬 型号:2V,12V 产地:佛山 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 |
| 联系电话 | 15201167651 15201167651 |

产品详情

威扬蓄电池产品优势：电池池壳全部标配阻燃池壳，即使有短路产生火花，也不会对客户机房及设备带来重大损失风险（如火灾或爆炸）；真正的高锡极板配方了电池的深循环寿命和次数；的和极板内化成工艺，极板不易为杂质所污染，能降低电池自放电，了电池容量的长期稳定性优于一般产品。

应用领域Applications

太阳能、风能储能系统；

电信、移动、联通、铁道、船舶、等各种通信、信号系统的备用电源；

UPS不间断电源、应急照明等备用电源；

宽带网络系统；

、科研设备仪器及移动测量系统；

电力系统等的直流电源；

电力系统、核电站的备用电源。

威扬蓄电池特性：

免维护（使用过程无需补充水），采用多元新型合金极板，高纯度99.996%电解铅，内阻小，输出功率高，完全密封（不渗漏液体，无酸性气体溢出），自放电小，具有防振荡，防爆功能，可任意方便使用，运输方便。

威扬蓄电池蓄电池的使用：

1、使用条件

圣阳固定用系列电池可在-15 ~ 45 环境下使用，推荐使用温度为 25 ± 5 。因为高温将直接导致电池使用寿命缩短，低温将导致电池容量降低。如同时在低温条件下充电，由于充电电压的提高也对电池的运行寿命不利。

2、浮充使用

威扬固定用系列电池的使用

威扬固定用系列电池可在-15 ~ 45 环境下使用，推荐使用温度为 25 ± 5 。因为高温将直接导致电池使用寿命缩短，低温将导致电池容量降低。如果同时在低温条件下充电，由于充电电压的提高也对电池的运行寿命不利。

圣阳固定用系列电池既可浮充使用，也可循环使用。

浮充运行是蓄电池的良好运行条件，此时电池一直处于满荷电状态。在此条件下运行，电池将达到长的使用寿命。浮充运行时，充电电压应随环境温度作适当调整，浮充电压的数值可按温度补偿系数 $-3.5\text{mV}/$ 单体计算，不同温度时电池的浮充电压设定值如下表：

威扬蓄电池的维护保养：

有关蓄电池在使用及保养方面需要注意的一些问题：

1. 蓄电池长久不用，它会慢慢自行放电，直至报废。因此，每隔一定时间就应启动一次汽车，给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来，需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线，要先拔下负极线，或卸下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标志（+）的另一端，蓄电池有一定的使用寿命，到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序，不过在把电极线接上去时，次序则恰恰相反，先接正极，然后再接负极。

2. 当电流表指针显示蓄电量不足时，要及时充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。有时在路途中发现电量不够了，发动机又熄火启动不了，作为临时措施，可以向其他的车辆求助，用它们车辆上的蓄电池来发动车辆，将两个蓄电池的负极和负极相连，正极和正极相连。