

过滤棉固定框架,初效过滤器安装框

产品名称	过滤棉固定框架,初效过滤器安装框
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

初效过滤器安装框，过滤棉固定框架，过滤棉安装框架

净化系统末端用的高效过滤器,发达国家始终以610mm(24")为主,其派生尺寸为203mm、305mm、762mm、915mm、1219mm、1524mm、1829mm(8"、12"、30"、36"、48"、60"、72")。不同等级的洁净室,所用的高效空气过滤器基本是一致的。过滤器的质量如果有了保证,通风参数(换气次数或平均风速)是决定洁净工程质量的关键因素。

洁净厂房的建筑布局上一般在厂房外设置一环形密封走廊。它使洁净区与外界有了一个缓冲地带。能够防止外界污染同时也相对节能。厂房内门窗宜于内墙面平整,不设置窗台。外窗的层数设置和结构形式要充分考虑对空气水分的密封,使污染粒子不易从外部渗入。为防止室内外温差而产生结露,室内不同洁净度的房间之间的门窗缝隙要密封。门窗材料应选择耐侯性好,自然变形小,制造误差小,气密性好的,造型要简单,不易积尘,便于清扫,门框不设门槛。洁净厂房的门窗宜用金属或金属涂塑材料,不得使用木门窗,以免长期受潮长菌。外墙上的窗宜与内墙面平整,窗台呈斜角或不留窗台,且为双层固定窗以减少能量损失。应充分考虑房间的功能要求、相邻房间的卫生条件和室内外的环境因素选择通风方式及室内的正负压。

产品参数

尺寸:592*592

框架材质：镀锌铁框,铝框.镀锌板或不锈钢板。

用途：

1、初效过滤器的过滤棉安装框架。 2、用于过滤器更换框。 3、通风系统初效过滤安装架

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！