

耐高温纤维过滤网,热风炉过滤棉

产品名称	耐高温纤维过滤网,热风炉过滤棉
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

热风炉过滤棉，耐高温纤维过滤网，耐高温过滤棉

净化系统末端用的高效过滤器,发达国家始终以610mm(24")为主,其派生尺寸为203mm、305mm、762mm、915mm、1219mm、1524mm、1829mm(8"、12"、30"、36"、48"、60"、72").不同等级的洁净室,所用的高效空气过滤器基本是一致的.过滤器的质量如果有了保证,通风参数(换气次数或平均风速)是决定洁净工程质量的关键因素。

有条件的医疗机构，其空调通风系统与空调房间宜设计和配置压力测试、调节与控制手段，以确保清洁区、半污染区和污染区的空气压力级差，以保证病区内空气有序流动。隔离病房、卫生间采用公用竖排风，应确保卫生间排气扇及屋面排风机正常运行，没有倒灌，防止通过卫生间交叉感染。隔离病房的排风应当高空排放，应远离新风进口，其所有用过的各种空气过滤器应集中进行无害化处理。隔离病房的空调凝结水应分区集中收集，经消毒处理后方可排入下水道。循环风紫外线空气消毒器 该消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成，可以有效地滤除空气中的尘埃，并可杀灭进入消毒器空气中的微生物。消毒器主要由过滤器、高强度紫外线杀菌器、静电吸附装置、负氧离子发生器、风机、定时器及机壳等构成。

标准尺寸：500*500*20mm

合成纤维耐高温过滤棉产品特性

- 1、采用芳纶合成纤维以非织物迭合制成，风阻小，透气性好，性能稳定耐化学性强。
- 2、阻燃性能佳，不自燃，不助燃，有自熄性，火烧不溶滴，产生少量烟雾，自然碳化。
- 3、耐温250度。

合成纤维耐高温过滤棉用途

- 1、广泛用于化工厂、火电厂、碳黑厂、水泥厂、喷漆厂以及电弧炉、油锅炉、焚化炉的高烟道和热空气过滤。
- 2、过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒。
- 3、既能有效除尘，又能抵抗有害烟雾的化学侵蚀。
- 4、过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒以防破坏物品表面油漆质量。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！