

顶篷过滤网,油漆房过滤棉

产品名称	顶篷过滤网,油漆房过滤棉
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

油漆房过滤棉，顶篷过滤网，顶篷过滤棉

空气过滤器市场发展的趋势是全球化。发展中国家购买增长率将比发达国家快。刺激今后几年过滤器市场快速发展的因素包括：发展中国家大量新工厂的建设；欧洲和日本等发达国家的经济复苏；世界范围内对环境保护的更严格要求。这种需要、繁荣和环境意识的结合必然会激起过滤器市场的迅速发展。我国空调洁净行业起步较晚，随着社会经济的发展，暖通空调业在近几年得到了快速发展，人们生活、工作及产品生产工艺对暖通空调业的技术水平、产品质量等提出了更高的要求。

随着我国国民经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，洁净厂房已广泛应用于电子、生物制药、精密仪器制造等各行各业中，由于洁净厂房在温度、相对湿度及洁净度方面的巨大优势，它的重要性也越来越多地被人们所认识和接受。近年来我区医药企业积极采取措施，应对国际医药市场的要求，新建，改建了一批符合gmp要求的厂房。根据gmp规范洁净厂房设计的实质是美观清洁，防止产品污染及质量变化。因此洁净厂房室内装修中的门窗设计，地面、墙面、吊顶的设计与一般厂房不同。然通风医疗机构应根据季节、室外风力和气温，适时开窗通风。自然通风简单，不需要动力，运行管理方便，其通风量随气候条件和室外风速适时调节。自然通风过程的控制有一定的难度，其效果不易预测和评价。

标准尺寸：2m*20m*22mm

参数

过滤级别：f5 平均计重效率：98% 测试风速：0.25m/s 额定风量：900 m³/h 初阻力：30pa 终阻力：450pa

特点

- 1、滤料以非织物方式制成。
- 2、渐密式结构使其容尘量大。
- 3、一定风速下仍能保持原来形状更换成本低。
- 4、滤料结实、结合密致，不容易脱落
- 5、顶篷滤棉有立体喷胶棉、表面胶棉、无胶棉可供选择。
- 6、一般由镀锌钢板框或铝合金框固定。
- 7、双面加金属保护网，用以支撑过滤棉在大风量下不掉毛，不漏气。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！