

# 有隔板高效过滤网,铝隔板过滤器

产品名称	有隔板高效过滤网,铝隔板过滤器
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

## 产品详情

铝隔板过滤器，有隔板高效过滤网，有隔板高效过滤器

过滤材料作为过滤介质必须满足三个基本要求,即适当的气流速度,满意的产品质量和优越的物理化学性能。用纺织品进行过滤的优势在于其孔径的大小和纤维的形状可广泛地进行选择。两种或两种以上的纤维可以形成一种强力和过滤性能俱佳的织物。在科技文明和物质文明高度发展的当今社会,随着工业的发展和人们对空气质量越来越高的要求,过滤器,无尘室有着广泛的发展前景。

有隔板高效过滤器 #

循环风紫外线空气消毒器 该消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成,可以有效地滤除空气中的尘埃,并可杀灭进入消毒器空气中的微生物。消毒器主要由过滤器、高强度紫外线杀菌器、静电吸附装置、负氧离子发生器、风机、定时器及机壳等构成。过滤除尘除菌 以物理的方法滤除空气中的尘埃和微生物,协同紫外线进行空气消毒。同时有效阻止尘埃对紫外线灯管辐射强度的影响。消毒器的过滤器可清洗重复使用,方便有效。高强度紫外线杀菌 采用低臭氧紫外线灯管组合成一个辐射强度达10000  $\mu\text{w}/\text{cm}^2$ 以上的高强度紫外线杀菌器,室内空气在风机的作用下,循环通过紫外线辐射区而被消毒。程控定时器可以控制消毒器按所设定的时间自动开机和关机,用手揭开机器盖板即可调整设置程控器。根据环境消毒的需要确定采用程控定时和遥控定时。程控定时一般用于每天固定时间的预消毒,遥控定时一般用于有人活动时的持续消毒或临时开机消毒。

参数

风量:1700 初阻力:240 终阻力:2200 过滤效率:0.3um以上 99.99%

## 特点

- 1、框体可采用铝框，镀锌铁框或木框.
- 2、有隔板高效空气过滤器使用隔板式设计，波纹隔板可以精确地保持褶层间距
- 3、有最小阻力下，最大限度地利用滤料。 4、过滤器滤材两面180褶翻折形成楔形褶层，
- 5、滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端开成楔形盒式褶层，楔形盒式褶层可以防止滤料破损。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！

标准尺寸：610\*610\*290mm