无隔板超高效过滤网,超高效过滤网

产品名称	无隔板超高效过滤网,超高效过滤网
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

超高效过滤网，无隔板超高效过滤网，无隔板超高效过滤器

空调净化回风口过滤器作用不可忽视。影响室内空气品质的因素很多，系统的优化设计、新风量、设备性能等都能对空气品质产生重要的影响，要改善室内空气品质，就要从空气循环经过的每一个环节上进行控制，空调净化回风口的过滤作用是被忽视的一个重要环节。

无隔板超高效过滤器 #

设计中应防止污染的空气逆流。对于手术室、icu、产房等特殊区域，应具有可靠的空气调节设备，包括冷源和热源设备。空气调节系统应能适应未来变化的可能，不论冷源、热源以及风道等，均应适当留有余地。空气调节的分区，应使用灵活，除特殊情况以外，系统大小适宜，并尽量根据房间的功能要求，清洁的和污染的房间分别设置空气调节系统。手术室、icu、产房以及传染病病房等特殊区域，不宜使用风机盘管、诱导器以及整体式空调箱。对污染有病原体和有害气体的空气，在排出之前应进行处理。宜考虑减震和降低噪音的要求。水—空气空调系统（即风机盘管空调系统），应按最大新风量运行，且新风量不应低于卫生标准（30 m3/人/h），不能达到标准者应通过合理开启门窗，加强通风换气，以获取足额新风量，并在当地疾病预防控制机构的指导下确保各房间能独立通风，方可运转送风;无新风，又不能开窗通风换气的宜停止使用。

产品介绍

1、无隔板高效空气过滤器过滤材料为玻璃纤维过滤纸。
2、外框为铝合金，分隔物为热熔胶，密封胶为聚氨酯。
3、无隔板高效过滤器由防水阻燃的玻璃纤维滤纸或pp高效滤料组成。

4、在出风面可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被破坏。

参数

尺寸可定制。 风量可定制。 厚度为50mm、70mm。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！