

sk313阻燃型输送带冷硫化胶水

产品名称	sk313阻燃型输送带冷硫化胶水
公司名称	河南茵美特机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑东新区五栋大楼
联系电话	0371-55916843 15890628788

产品详情

sk313阻燃型输送带冷硫化胶水是用于输送带接头粘接的双组份难燃冷硫化胶水，常温、常压固化，粘接面积是其它方法的1/2，粘接后20分钟即可投入使用，可在-5~80 环境条件下使用，特别适用于煤矿井下防火、防爆特殊环境下使用。

sk313主要性能指标

剥离强度(n/2.5cm): 固化2小时 80，固化24小时 140

剪切强度(mpa): 固化20分钟 2.0，固化24小时 3.4

难燃性：离火自熄

贮存期: 18个月(置于阴凉干燥处)

sk313阻燃型输送带冷硫化胶水主要用途及优点

- 1、主要用于帆布、尼龙等材质层芯输送带接头的粘接。
- 2、常温固化速度快、强度高、耐腐蚀、耐老化、抗曲挠性好、遇火难燃。
- 3、操作工艺简便，成本低。

sk313阻燃型输送带冷硫化胶水使用方法

- 1、sk313阻燃型输送带冷硫化胶水与固化剂混合搅匀，分三次涂刷在干燥的接头表面，待溶剂挥发(若用红外线灯烘烤，可加快溶剂挥发)至胶膜用手触摸不粘手，

而有粘性感时，即可粘合。

- 2、 粘合时，将接口处对准，从前向后粘，用手捶从中间向四周来回推压2~3遍，排除空气。
- 3、 接头粘合后，静置20分钟，冷却至室温，即可清理现场，载荷运行。若延长固化时间，粘接效果更佳。

sk313阻燃型输送带冷硫化胶水的注意事项

- 1、 该冷硫化胶水含有有机溶剂，低毒，贮存及使用时，应注意防毒。
- 2、 若胶液变稠，可加入适量稀释剂进行稀释。
- 3、 胶液勿与水接触，被粘物表面一定要干燥，否则会影响固化作用和粘接强度。

包装

a组份：1kg/桶，b组份：40g/瓶

皮带胶sk313常温固化速度快、强度高、耐腐蚀、耐老化、抗曲挠性好、遇火难燃，适用于输送带冷修补、输送带冷硫化接头、滚筒包胶等。河南茵美特专业提供输送带冷硫化修补材料、冷硫化粘接胶水、我们在输送带冷粘接、输送带热硫化接头积累了丰富的经验我们期待着您的惠顾。