

广州铺地沥青检测单位 沥青性能检测机构

产品名称	广州铺地沥青检测单位 沥青性能检测机构
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州铺地沥青检测单位 沥青性能检测机构

沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。广泛用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多半以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、silvhuatan。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。

沥青检测范围：

沥青砼，石油沥青，改性沥青，沥青油，公路沥青，乳化沥青，沥青胶泥，沥青瓦，沥青混凝土，沥青防水卷材，沥青原材料，彩色沥青，沥青砂，沥青阻燃剂，沥青蜡，再生沥青，固体沥青，煤沥青、高

粘结力环氧乳化沥青，再生沥青混合料，煤直接液化沥青、半刚性基层沥青，高速公路沥青，直馏沥青、溶剂脱油沥青、高聚物沥青、氧化沥青、调合沥青、乳化沥青、改性沥青、彩色沥青、沥青混凝土、液体沥青、固体沥青、橡胶沥青、煤沥青、稀释液、乳化液、改性体、道路沥青、沥青路面、建筑沥青、防水防潮沥青、以用途或功能命名的各种专用沥青和沥青材料等。

沥青检测项目：

溶解度、解度测定法、表观密度、馏程、酸度、水分、灰分、密度、厚度、蒸发损失、抗压强度、腐蚀性、弯沉、脆点、薄膜烘箱试验、空隙率、硫/磷/铁含量、辛烷值、蜡含量、针入度、弹性恢复、粘附性、垂度、冻裂点、运动粘度、延伸度检测(塑性)、软化点(温度稳定性)、抗氧化安定性、含硫化合物、沥青质含量、压碎值试验、成分含量、抗爆性等。

沥青检测标准：

GB/T 494-2010 建筑石油沥青

SH/T 0523-1992 油漆石油沥青

SH/T 0799-2007 水工石油沥青

GB/T 11148-2008 石油沥青溶解度测定法

GB/T 8928-2008 固体和半固体石油沥青密度测定法

GB/T 11964-2008 石油沥青蒸发损失测定法

GB/T 4510-2006 石油沥青脆点测定法

GB/T 5304-2001 石油沥青薄膜烘箱试验法

SH/T 0778-2005 石油沥青蜡含量测定法(裂解脱油法)

SH/T 0425-2003 石油沥青蜡含量测定法

SH/T 0654-1998 石油沥青运动粘度测定法

SH/T 0600-1994(1998) 石油沥青冻裂点测定法(器皿法)

SY/T 5644-1993(1998)石油沥青软化点试验器技术条件

SH/T 0424-1992 石油沥青垂度测定法

H/T0266-1992(1998)石油沥青质含量测定法