

正压送风口，多叶送风口，加压送风口厂家

产品名称	正压送风口，多叶送风口，加压送风口厂家
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	300.00/件
规格参数	尺寸:500*1000+250 产地:德州 包装:自吸膜
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

楼道里正压送风口平时没有风，当发生火灾时，正压送风系统会自动启动。正压送风口是在意外发生时向逃生楼道里送风，利于人们逃生，同时送风时楼道内处于正压，此时楼道的气压比别的地方高，烟雾不会渗进来，确保人员安全。中央空调的正压送风是一种空调和通风的工艺要求，即所需空调的场所气压要大于临界区的气压，在保证空调的前提下要不停的有新风补入。是手术室、大型计算机室、精密仪表制造车间、gaoji人物住所等常规设置。正压送风量是防烟楼梯间以及前室正压系统的关键参数。

正压送风口：作用：当发生火灾时，其内部的电机会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会再这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 °C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统

1：不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。

2：采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。 3：封闭的避难层。

在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统

正压送风口的基本作用和组成。

电讯号DC24V ± 2.4V将阀门打开。（确保电压不能低于22v，这样才能有效打开关闭）

远距离手动可使阀门打开

远距离手动复位。

阀门动作后输出开启信号，根据用户要求可以与其他设备连锁。

作用：当发生火灾时，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械防烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。
- 3、封闭的避难层。

电动正压送风口使用2.0mm厚的阀体，1.5mm厚度的叶片

支持电信号。（可以添加压力传感器）

外表处理：晨虹灰色高亮防锈漆（工业快干型）

前面板使用一体格栅面板或者串接格栅面板