

MQT-85-1.8型气动锚杆钻机 MQT-85-1.8型气动锚杆钻机

产品名称	MQT-85-1.8型气动锚杆钻机 MQT-85-1.8型气动锚杆钻机
公司名称	济宁浩博工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区洸河路开泰花园21号楼东四单元10层东户1008号房
联系电话	86-13165376735 13165376735

产品详情

mqt-85/1.8型气动锚杆钻机

适用范围：

主要用于煤矿岩石硬度 f8的煤巷、岩巷锚杆、锚索支护钻孔，并可搅拌和安装树脂类锚杆、锚索，对于带阻尼螺母的锚杆，可在搅拌时直接上紧螺母，实现锚杆搅拌、安装一次完成，并满足初锚预紧力的要求

用途：

mqt-85/1.8型气动锚杆钻机主要用于煤矿岩石硬度 f8的煤巷、岩巷锚杆、锚索支护钻孔，并可搅拌和安装树脂类锚杆、锚索，对于带阻尼螺母的锚杆，可在搅拌时直接上紧螺母，实现锚杆搅拌、安装一次完成，并满足初锚预紧力的要求。

特点：

最大程度采用工程塑料材料，重量轻、方便操作。精密气动马达，功率大、效率高、使用寿命长。内置凸轮离合器，可利用钻机操纵臂手动拧紧锚杆螺母。推进部分采用新型玻璃钢气缸，安全防爆、轻便灵活。 主要参数：

型号(高度系列)		mqt-85/1.8-a	mqt-85/1.8-b	mqt-85/1.8-c
工作气压	mpa	0.4 ~ 0.63		

额定压力	mpa	0.5		
额定转矩	n.m	85		
额定转速	r/min	240		
空载转速	r/min	680		
最大输出功率	kw	1.8		
最大推进力	kn	9.5		
噪音	db (a)	95		
最大负荷转矩	n.m	185		
耗气量	m3/min	2.9 ~ 3.8		
最大高度	mm	2450	3050	3650
最小高度	mm	1185	1268	1418
适应巷道高度	m	1.5 ~ 2.5	2.2 ~ 3.1	2.8 ~ 3.7
重量	kg	44	46	49
最佳冲洗水压力	mpa	0.6 ~ 1.2		
适应水压	mpa	12		
最佳钻孔直径	mm	25 ~ 32		
适应钻杆直径	mm	b19 (采用b22钻杆时应在合同中注明)		
垂直钻孔最大偏角		25 °		

联系方式：

联系人：梅经理

联系电话：13165376735