

太原发电机出租500kw（应急供电）

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 太原发电机出租500kw（应急供电） |
| 公司名称 | 山东逸尔机械设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | 是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃 |
| 公司地址 | 全国均有办事处 |
| 联系电话 | 15163525155 15163525155 |

产品详情

太原发电机出租500kw（应急供电）

发电机出租主要适用于大型的场所的电力保障以及山区高压线拉不到的地方，还有突发事件所引起的停电，还有企业对于生产不能中断，比如企业生产某个产品，48小时之间不能中断供电，但是部门又通知某个地区拉闸限电，在没有办法的情况之下，只有出租发电机组来保证厂里面生产线的电力供应。比如说地震暴雨以及暴雪压断了高压线，是大片地区居民住宅楼停电，只有使用发电机，移动式发电机来进行发电，关于发电机的几个问题，

逆功率保护的输入量为机端PT二次三相电压及发电机CT二次三相电流。当发电机吸收有功功率时动作。因此，逆功率保护能够确切地反应功率反方向的异常工况，及时发出信号，在允许的时间内自动停机。

流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。

使用压力：.2---.4Mpa耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。耐碱性：搪瓷对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1N氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80℃ 时间48h。操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为 - 20℃ ，耐温急变性200℃ 。耐压电：搪瓷具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用2KV高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。

太原发电机出租500kw（应急供电）

发电机使用前应注意哪些事 1、清洁作业。清洁作要是清除发电机出租外表的泥污，打扫、清洗和擦拭

柴油机、交流同步发电机和控制屏(箱)内外表面以及各类附件。2、检查与紧固作业。检查与紧固作要是检查发电机组外露的各零部件连接或安装情况，必要时紧固已松动的部位，并更换个别丢失或损坏的螺栓、螺母、螺钉和锁止销等。3、检查与调整作业。检查与调整作要是检查机组各机构、仪表和总成的技术状况，必要时按技术要求或使用条件进行调整。如柴油机的气门间隙、供油时间、机油压力等。4、电器作业。电器作要是清洁、检查和调整电器和仪表，润滑其运动机构，更换个别已损坏或不适用的零件及导线，检查和维护蓄电池等。5、润滑作业。润滑作要是清洗柴油机润滑系和机油滤清器，必要时更换滤芯或滤清器，并在机组相关部位加注润滑脂(如风扇、轴承等处)。6、加注作业。加注作要是检查油箱并观察存油量，按需加注柴油;检查油底壳并观察机油质量与数量，必要时更换或加注润滑油;检查水箱并观察冷却液数量，必要时加注冷却液。

去年已有12家塑料管道生产企业的产品获评，今后应有更多企业的产品进入行列，为塑料管道树立起良好的社会信誉。塑料管道产业的良性发展，离不开上下游产业协调运行。近些年，塑料原料价格高涨给塑料管道产业发展带来了巨大影响，个别企业为保住市场份额，无视国家标准，随意添加劣质原材料来降低成本，导致产品质量下降，造成了极坏的社会影响。为遏制这一不良行为，塑管专委会连续几年发布了塑料管道的行业指导价，为下游用户采购产品提供参考和指导，促进了全行业健康发展。