

Crastin PBT CE2055 BK580 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Crastin PBT CE2055 BK580 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间, 除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.04 %

熔体温度 250 °C

注塑 熔体温度 240 °C

注塑 熔体温度 260 °C

模具温度 80 °C

模具温度 30 °C

模具温度 130 °C

保压范围 60 MPa

保压时间 4 s/mm

背压 As low as

喷射温度 170 ° C

以下PBT材料我司均有现货销售：

PBT Crastin FGS600F40 BK594 未增强,润滑,低粘度PBT 电子电气/汽车/机械工程/运动器材

PBT Crastin FGS600F10 NC010 杜邦塑料代理商 未增强PBT,用于与食品接触的应用
电子电气/汽车/机械工程

PBT Crastin FG6134 NC010 未增强,中等粘度PBT,用于与食品接触的应用
电子电气/汽车/机械工程/运动器材

PBT Crastin LW9330 NC010 30%玻璃纤维,低翘曲 电子电气/汽车/机械工程/运动器材

PBT Crastin LW9330 BK851 30%玻璃纤维,低翘曲 电子电气/汽车/机械工程/运动器材

PBT Crastin LW9320LM BK591 20%玻璃纤维,低翘曲 电子电气/汽车/机械工程/运动器材

PBT Crastin LW9320 NC010 20%玻璃纤维,低翘曲 电子电气/汽车/机械工程/运动器材

PBT Crastin LW9320 BK851 20%玻璃纤维,低翘曲 电子电气/汽车/机械工程

PBT Crastin LW9030FR NC010 30%玻璃纤维,阻燃,低翘曲 汽车/家具/家用电器/运动器材

PBT是一种由对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)与1,4-丁二醇(BDO)，经缩聚反应而制得的结晶性线型饱和聚酯。具有良好的力学性能，其对称的分子结构能够实现紧密堆砌，具有较高的结晶性，在低温下可迅速结晶。PBT制件加工时易流动成型且成型周期短，能够降低生产成本，而且PBT具有耐湿、耐磨、耐油等优点，蠕变也较小。