P201M德国Optris欧普士P20LR便携式红外测温仪P202M

产品名称	P201M德国Optris欧普士P20LR便携式红外测温仪P202M
公司名称	深圳市展华仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3
联系电话	86-075523303680 13613053014

产品详情

P201M德国Optris欧普士P20LR便携式红外测温仪P202M

产品说明：

旧款P20系列（IRP20 IRP20LR IRP20H1 IRP20H2）已停产，现用新款P20系列(P20P20LR P202M P201M)代替。

● 测温范围 -30~1800°C（分段）

● 距离系数120:1，300:1

● 辐射率0.10~1.10可调

● 便携在线两用功能

● 带2000点数据存储，USB接口(选件)

● 透镜/激光双重指示测量目标(可选)

● 可充电电池供电

典型应用 :

电力供电系统、变电站电气设备接头、感应加热、冶金、金属加工、炉膛、玻璃、陶瓷、石墨、化学、橡胶、复合材料、半导体工业。

技术参数:

型号　测量范围　D:S　响应波长

P20　-30~1300°C 120:1　8~14μm

P20L　-30~1300°C 120:1　8~14μm(双色激光)

P20LR　-30~600°C　300:1　8~14μm

P20 2M　385~1600°C 300:1　1.6μm

P20 1M　650~1800°C 300:1　1.0μm

P20 05M 1000~2000°C 150:1　1.0μm

测量精度 ±1%或±2°C(P20、P20L)

±2%或±2°C(P20LR)

±3%或±2°C(P20 05M)

±0.5%或±1°C(P20 1M/2M)

重复精度 ±0.5%或±1°C(P20、P20L、P20LR)

±0.1%或±1°C(P20 1M/2M/05M)

响应时间　300ms(P20、P20L、P20LR)

100ms(P201M/2M /05M)