

P201M德国Optris欧普士P20LR便携式红外测温仪P202M

产品名称	P201M德国Optris欧普士P20LR便携式红外测温仪P202M
公司名称	深圳市展华仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3
联系电话	86-075523303680 13613053014

产品详情

P201M德国Optris欧普士P20LR便携式红外测温仪P202M

产品说明：

旧款P20系列（IRP20 IRP20LR IRP20H1 IRP20H2）已停产，现用新款P20系列（P20P20LR P202M P201M）代替。

测温范围 -30~1800 （分段）

距离系数120:1，300:1

辐射率0.10~1.10可调

便携在线两用功能

带2000点数据存储，USB接口(选件)

透镜/激光双重指示测量目标(可选)

可充电电池供电

典型应用：

电力供电系统、变电站电气设备接头、感应加热、冶金、金属加工、炉膛、玻璃、陶瓷、石墨、化学、橡胶、复合材料、半导体工业。

技术参数：

型号	测量范围	D:S	响应波长
----	------	-----	------

P20	-30~1300	120:1	8~14 μm
-----	----------	-------	--------------------

P20L	-30~1300	120:1	8~14 μm (双色激光)
------	----------	-------	---------------------------

P20LR	-30~600	300:1	8~14 μm
-------	---------	-------	--------------------

P20 2M	385~1600	300:1	1.6 μm
--------	----------	-------	-------------------

P20 1M	650~1800	300:1	1.0 μm
--------	----------	-------	-------------------

P20 05M	1000~2000	150:1	1.0 μm
---------	-----------	-------	-------------------

测量精度 $\pm 1\%$ 或 ± 2 (P20、P20L)

$\pm 2\%$ 或 ± 2 (P20LR)

$\pm 3\%$ 或 ± 2 (P20 05M)

$\pm 0.5\%$ 或 ± 1 (P20 1M/2M)

重复精度 $\pm 0.5\%$ 或 ± 1 (P20、P20L、P20LR)

$\pm 0.1\%$ 或 ± 1 (P20 1M/2M/05M)

响应时间 300ms(P20、P20L、P20LR)

100ms(P201M/2M /05M)