

# 功率型被釉线绕电阻器RX20 8W-2000W

产品名称	功率型被釉线绕电阻器RX20 8W-2000W
公司名称	南京步梯电子有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区进取村154号
联系电话	86-02586970191 13913033883

## 产品详情

功率型被釉线绕电阻器rx20表面上釉膜，散热性好，耐腐蚀抗氧化，使用寿命长，可在恶劣环境下长期使用。常用用途有可调电阻、被釉电阻、老化线绕电阻、制动电阻、刹车电阻等。其功率规格有8w、10w、20w、30w、50w、75w、100w、120w、150w、200w、300w、500w、800w、1000w、1200w、1500w、2000w、2500w、3000w；常用阻值为0.1r、0.2r、0.5r、1r、10r、50r、100r、250r、1kr、2kr、2.2kr、3.9kr、10kr、11kr、22kr、33kr。

**特点及用途** 功率适用范围宽 电阻表面被釉，耐腐蚀、耐高温，可在恶劣环境中使用  
耐潮湿，绝缘度高，过负荷能力强，热稳定性好，使用寿命长  
t型为可调电阻，方便电阻阻值调节使用  
电源测试，电路负载、变频器、起重、制动、电力、船舶、工业自动化等机电装备

### 外型尺寸

型号	额定功率 (w)	外形尺寸(mm)											重量(g)	
		l	d	d	h	h	l1	k	b	t	d1	c	固定	可调
rx20	8w	35	14	5.5	-	28.5	-	-	3.5±0.	4.5	2	8±1.5	23	-

10w	41	14	5.5	31	28.5	20	6 ± 2				27	34			
15w	45	17	8	34	31	23					36	42			
20w	51	17	8	34	31	30					44	52			
25w	51	21	12	39	35	30					57	67			
30w	71	21	12	39	35	44					80	90			
40w	87	21	12	39	35	57					98	110			
50w	91	29	20	47	43	60	7 ± 2	4.5 ± 1	6	2.5	132	144			
75w	140	29	20	47	43	110					253	265			
100w	170	29	20	47	43	140					286	298			
150w	215	29	20	47	43	185					385	397			
200w	215	38	25	60.5	58	160	7 ± 2	8 ± 1	9	4	11 ± 1.5	475	495		
200/250w	266	30	16	50	47	210					510	530			
300w	266	36	20	58	58	210	8 ± 2				630	650			
400w	250	54	30	76.5	79	180	10 ± 2				1000	1020			
500w	300	54	30	76.5	79	230					16	8	17 ± 1.5	1340	1360

### 主要性能指标

型号	额定功率(w)	阻值范围( )		阻值允许偏差(% )	温度系数 ( × 10 <sup>-6</sup> / ° c)
		固定	可调(t)		
rx20	8w	5.1~3.3k	-	± 1 ± 5 ± 10	± 250
	10w	5.1~10k	5.1~200		
	15w	5.1~15k	5.1~220		
	20w	5.1~20k	5.1~430		
	25w	10~24k	10~510		
	30w	10~30k	10~1k		
	40w	20~51k	20~1.2k		
	50w	20~51k	20~1.5k		
	75w	20~56k	20~2k		
	100w	24~62k	24~2.7k		
	150w	20~150k	20~4.3k		
	200w	4.7~12k	5.1~3k		
	200/250w	4.7~12k	5.1~3k		
	300w	4.7~12k	5.1~3k		
	400w	5.1~10k	6.2~3k		
500w	5.1~10k	6.2~3k			