

大功率波纹线绕电阻器RXW 10W-10000W

产品名称	大功率波纹线绕电阻器RXW 10W-10000W
公司名称	南京步梯电子有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区进取村154号
联系电话	86-02586970191 13913033883

产品详情

过负荷能力强，热稳定性好，使用寿命长

表面分平绕和立式波纹，立式波纹有利于散热，减低寄生电感

采用耐高温、阻燃并绝缘的无机涂料（油漆），有效保护电阻丝不被氧化，延长使用寿命

主要用于电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载测试等。

大功率波纹线绕电阻器rxw表面分平绕和立式波纹两种，立式波纹有利于散热，减低寄生电感,主要用于电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载测试等。产品一般命名为大功率波纹电阻、制动电阻、起重电阻、电力电阻、机车电阻、负载电阻、老化电阻、变频电阻、工业电阻等。功率规格有10w、20w、30w、40w、50w、80w、100w、150w、200w、300w、500w、800w、1000w、2000w、3000w、5000w、8000w、10000w等。

特点及用途

外型尺寸

型号	额定功率(w)	尺寸(mm)											
		a±1	b±1	c±1	d±1	e±1	f±1	g±1	h±1	l±1	k±1	l±1	m±1
rxw	10w	14	6	32	19	15	5	3	6	40	40	61	84

20w	21	13	30	22	20	5	3	6	50	52	75	98
30w	21	13	30	22	20	5	3	6	70	52	96	120
40w	21	13	30	22	20	5	3	6	90	52	116	140
50w	28	18	32	30	27	7	5	8	90	62	116	140
80w	28	18	32	30	27	7	5	8	135	62	165	192
100w	28	18	32	30	27	7	5	8	170	62	195	220
150w	28	18	32	30	27	7	5	8	215	62	243	270
200w	28	18	32	30	27	7	5	8	267	62	293	320
300w	40	25	46	44	40	7	6	10	267	90	295	340
400w	40	25	46	44	40	7	6	10	330	90	355	405
500w	50	35	46	44	48	8	7	10	330	90	360	410
800w	60	40	67	77	60	8	7	13	400	144	440	505
1000w	60	40	67	77	60	8	7	13	430	144	470	535
2000w	70	42	71	73	70	8	7	13	430	144	480	545
3000w	80	58	76	86	80	8	7	16	430	162	480	545
4000w	100	76	93	75	100	9	7	18	425	168	480	545
5000w	100	76	93	75	100	9	7	18	533	168	588	653
8000w	100	76	93	75	100	9	7	18	640	168	695	760
10000w	100	76	93	75	100	9	7	18	855	168	910	975

主要性能指标

型号	额定功率(w)	阻值范围()	阻值允许偏差(%)	温度系数 ($\times 10^{-6} / ^\circ \text{c}$)
rxw	10w	0.22~1.2k	$\pm 5 \pm 10$	± 250

25w	0.22~3.9k
30w	0.22~3.9k
40w	0.22~3.9k
50w	0.22~10k
80w	0.22~18k
100w	0.33~18k
150w	0.33~22k
200w	0.33~22k
300w	0.33~22k
400w	0.33~30k
500w	0.33~30k
800w	0.33~33k
1000w	0.33~33k
2000w	0.33~33k
3000w	0.33~39k
4000w	0.33~43k
5000w	0.47~43k
8000w	0.47~43k
10000w	0.47~43k