

# OPTCTL1ML德国Optris欧普士OPTCTL2MH高温高分辨率红外测温仪 OPTCTL2ML

产品名称	OPTCTL1ML德国Optris欧普士OPTCTL2MH高温高分辨率红外测温仪OPTCTL2ML
公司名称	深圳市展华仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3
联系电话	86-075523303680 13613053014

## 产品详情

OPTCTL1ML德国Optris欧普士OPTCTL2MH高温高分辨率红外测温仪OPTCTL2ML CTI laser1M/2M系列

型号选择：

OPTCTL1ML: 485-1050 ° C / 1.0 μ m / 150:1 / 1 ms

OPTCTL2ML: 250-800 ° C / 1.6 μ m / 150:1 / 1 ms

OPTCTL1MH: 650-1800 ° C / 1.0 μ m / 300:1 / 1 ms

OPTCTL1MH1: 800-2200 ° C / 1.0 μ m / 300:1 / 1 ms

OPTCTL2MH: 385-1600 ° C / 1.6 μ m / 300:1 / 1 ms

OPTCTL2MH1: 490-2000 ° C / 1.6 μ m / 300:1 / 1 ms

产品说明 采用短波长(1.0 μ m和1.6 μ m)光谱响应双激光\*瞄准和指示实际测量目标\*高300:1光学分辨率,5种不同聚焦可选,\*小可测0.45mm的目标温度测量范围从250 到2200 ,1ms快速响应时间探头坚固且在85 环境温度下工作无需冷却,探头温度超过50 激光自动关闭分离式电子变送盒,带有易于调节的程序按键和带有背光的LCD显示窗口

## 技术参数：

测温范围	485 ~ 1050 (1ML); 650~1800 (1MH); 800~2200 (1MH1); 250~800 (2ML); 385~1600 (2MH) ; 490~2000 (2MH) ( 可通过设置键或软件调节 )
光谱响应	1.0 $\mu$ m(1M); 1.6 $\mu$ m(2M)
光学分辨率	150 : 1 (CTlaser 1ML, 2ML) 300 : 1 (CTlaser 1MH, 1MH1, 2MH , 2MH1)
焦距可选	CTlaser 1ML, 2ML : FF( 24mm@3600mm); SF(7.3mm@1100mm); CF2(1mm@150mm ); CF3(1.3mm@200mm); CF4(3mm@450mm) CTlaser 1MH, 2MH : FF( 12mm@3600 mm); SF(3.7mm@1100mm); CF2(0.5mm@150mm); CF3(0.7mm@200mm); CF4(1.5mm @450mm)
系统精度	$\pm 0.3\%$ 或 $\pm 2$ (环温 $23 \pm 5$ )
重复精度	$\pm 0.1\%$ 或 $\pm 1$ (环温 $23 \pm 5$ )