

板形电阻器ZB1 ZB2 ZB3 ZB4

产品名称	板形电阻器ZB1 ZB2 ZB3 ZB4
公司名称	南京步梯电子有限公司
价格	60.00/只
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区进取村154号
联系电话	86-02586970191 13913033883

产品详情

外型尺寸

型号	外形尺寸(mm)				
	l1	l2	l3	h	h
zb1/zb2	304	274	240	108	27
zb3/zb4	365	335	300	108	27

主要性能指标

型号	电阻阻值(额定电流(a	型号	电阻阻值(额定电流(a	型号	电阻阻值(额定电流(a
))))))
zb1-0.2	0.2	43	zb2-21.6	21.6	4.0	zb4-1.14	1.14	19.9
zb1-0.25	0.25	38	zb2-27.6	27.6	3.5	zb4-1.4	1.4	17.7
zb1-0.35	0.35	32	zb2-37	37	3.1	zb4-1.85	1.85	15.4
zb1-0.4	0.4	29	zb2-48	48	2.7	zb4-2.5	2.5	15.4
zb1-0.5	0.5	26	zb2-68	68	2.3	zb4-3.5	3.5	11.2
zb1-0.66	0.66	23	zb2-96	96	1.9	zb4-4.5	4.5	10.1
zb2-0.7	0.7	22.3	zb2-140	140	1.6	zb4-5.6	5.6	8.9

zb2-0.9	0.9	19.9	zb2-188	188	1.4	zb4-7.5	7.5	7.7
zb2-1.1	1.1	17.7	zb2-260	260	1.2	zb4-10	10	6.6
zb2-1.45	1.45	15.4	zb3-0.25	0.25	42	zb4-15	15	5.4
zb2-1.95	1.95	13.8	zb3-0.32	0.32	37	zb4-23	23	4.4
zb2-2.8	2.8	11.2	zb3-0.35	0.35	35	zb4-35	35	3.5
zb2-3.5	3.5	10.1	zb3-0.4	0.4	32	zb4-47	47	3.1
zb2-4.4	4.4	8.9	zb3-0.5	0.5	29	zb4-60	60	2.7
zb2-5.8	5.8	7.7	zb3-0.6	0.6	26	zb4-86	86	2.3
zb2-8.0	8.0	6.6	zb3-0.8	0.8	23	zb4-122	122	1.9
zb2-12	12	5.4	zb3-1.2	1.2	19	zb4-178	178	1.6
zb2-18	18	4.4	zb4-0.9	0.9	22.3	zb4-330	330	1.2

zb1 zb2 zb3 zb4板型线绕电阻器是用镍铬、康铜或新康铜合金丝绕于瓷质平板上构成。该电阻阻值稳定、功率大，广泛用于低频交流电路中作电压、电流调节，并可作为电阻元件串联组成系列电阻器用于电动机的起动、制动与调速用途。

特点及用途

可单独使用，也可自由组合使用，长寿命设计 额定功率环境温度+70 °c 使用温度范围 -55 ° c~+315 ° c 绝缘电压 ac 2.5kv (交流10ma 1分钟不击穿，无闪烁) 阻值允许偏差 ± 10%
 额定功率 zb1 zb2 为350w, zb3 zb4 为450w

主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等。