

## 58mm微型便携式蓝牙热敏打印机PTP-II

产品名称	58mm微型便携式蓝牙热敏打印机PTP-II
公司名称	厦门凯胜诺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼
联系电话	86-5925517253-8010 15359022803

### 产品详情

产品特点：

适合户外使用的便携式设备 具有黑标侦测功能 低电量指示灯（7.4v，2000mah）  
配备锂电池，可连续工作8小时 各种通信接口和界面功能 蓝牙高速通信 易装纸 高速打印，80毫米/秒  
升级简单方便

应用范围：

移动pos/零售 停车票据 物流 船舶运输 现场维修/安装 仓库/后勤 物业账单 公用事业帐单/抄表

产品规格：

型号	ptp-ii/bt
外观尺寸（宽x深x高）	79*110*45 毫米
打印方式	热敏行式打印
纸张宽度	57 ± 0.5毫米
打印宽度	48毫米

重量 (g)	235克 (含电池)
卷纸的最大直径	40毫米
打印点阵	384点/行
内置字库	ascii字库(8x16,9 × 17,9x24,12 × 24)、 gbk(16x16,24 × 24)
打印速度	50~80毫米/秒
一次充电可打印长度	12.5%打印密度下150~200m, 若每张长度150mm, 则可打印1200张以上; 25%打印密度下80~100m
支持打印类型	英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线、预存储图标、
条码	1维码: upc-a, upc-e, ean-13, ean-8, code39, itf25, codabar, code93, code128  2维码: qr code, pdf417
分辨率	203dpi / 8点/毫米
通讯接口	ptp-ii :rs232/mini usb  ptp-ii/ir: irda/vir/rs232  ptp-ii/bt: 蓝牙 v2.0+edr class 2 /rs232/usb
电源	2000mah 7.4v 可充电锂电池 2~4小时即可充满
充电适配器	带机充电/选配充电器
异常检测	缺纸侦测/开关盖侦测

黑标侦测	支持
装纸方式	易装纸
指令集	esc/pos兼容指令集
切纸方式	手动撕纸
操作环境	温度-10 ° c~50 ° c , 湿度20%~85%
充电环境	温度5 ° ~40 ° c , 湿度20%~85%
存储环境	温度-20 ° c~70 ° c , 湿度5%~95%
标准配件	热敏纸卷、电源充电器、电池、usb数据线、皮套
可选配件	专用串口数据线/光盘