

80mm便携式蓝牙热敏打印机PTP-III

产品名称	80mm便携式蓝牙热敏打印机PTP-III
公司名称	厦门凯胜诺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区枋湖北二路828号之二5楼
联系电话	86-5925517253-8010 15359022803

产品详情

产品特色：

专业级的防尘，防水设计。快速打印,多种接口 长效锂离子电池保证持续工作能力

移动平台：支持windows mobile/ce, symbian, android下的打印测试及windows mobile/ce下的打印sdk

pc平台：windows 系列打印机驱动，linux 基于cups打印机驱动程序

产品规格：

型号	mpt-iii
外观尺寸 (wxdxh)	110x124x48毫米
打印方式	热敏行式打印
纸张宽度	76~78 ~ 80毫米
打印宽度	72毫米
重量 (g)	340克

卷纸的最大直径	40毫米
打印点阵	576 点/行
内置字库	ascii字库 (8x16 , 9x17 , 9x24 , 12 × 24) gb18030三级字库 (16x16 , 24 × 24)
打印速度	50~80毫米/ 秒
打印机芯寿命	50km(12.5%打印密度或以下)/1亿脉冲
一次充电可打印长度	12.5%打印密度下120~130m , 25%打印密度下60~70m
支持打印类型	英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线、预存储图标、
条码	1维码 : upc-a, upc-e, ean-13, ean-8, code39, itf25, codabar, code93, code128 2维码 : qr code、 pdf 417
分辨率	203dpi / 8点/毫米
通讯接口	mpmpt-iii-ir: irda/vir/rs232 mpmpt-iii-bt: 蓝牙 v1.1 class /rs232
电源	2000mah 7.4v 可充电锂电池 2~4小时即可充满
充电适配器	带机充电/选配充电器
异常检测	缺纸侦测/开关盖侦测
黑标侦测	支持

装纸方式	易装纸
指令集	esc/pos兼容指令集
切纸方式	手动撕纸
使用环境	温度-10 ° c~50 ° c , 湿度20%~85%
充电环境	温度5 ° ~40 ° c , 湿度20%~85%
存储环境	温度-20 ° c~70 ° c , 湿度5%~95%
标准配件	长效热敏纸卷、电源充电器、电池、usb数据线、皮套
可选配件	专用串口数据线/光盘

应用范围:

食品-动物溯源/食品安全 抄表业---水电气抄表收费 保险业-车险现场快速定损
 仓储业--库存盘点/调拨/出入库 停车收费—确认停车时间统计收费 物流业---快递运输发票/货物交割单
 移动销售---车票/快速消费品等移动销售 警务通—交警/城管/工商现场执法/卫生监督