

广西石材耐磨测试 石材耐酸 耐碱测试

产品名称	广西石材耐磨测试 石材耐酸 耐碱测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广西石材耐磨测试 石材耐酸 耐碱测试

石材检测方法：

D.1器具

D.1.1干燥箱：温度可控制在 $(60 \pm 2)t$ 范围内。

D.1.2天平：，最大称量1000g,感量10mg。

D.1.3塑料容器。

D.2试液

1%(V/V)硫酸溶液。

D.3试样

取进行完防水性试验的试验样品三块。

D.4测试步骤

D.4.1将进行完防水性试验的湿态下的试验样品直接放入体积分数为1%的硫酸溶液中浸泡48h，液面高出试样的上表面约50mm。

D.4.2取出试样，用清水清洗干净，按照GB/T9966.3中4.1.1、4.1.2、5.2的规定进行吸水率试验和计算，烘干温度为 $(60 \pm 2)T$ 。

D.5结果计算

耐酸性按式附(4)计算

$E = \text{附(4)}$

式中E——耐酸性(%)；

E' ——参比样品的吸水率平均值(%)；

E_2 ——试验样品浸酸后的吸水率平均值(%)。

耐酸性试验结果保留两位有效数字。

D.6试验报告

试验报告应包括以下内容：

- a) 试验按本标准进行；
- b) 参比样品的吸水率平均值，试验样品浸酸前、后的吸水率平均值；
- c) 防护剂名称、防护剂外观描述、石材品种及名称。