

# NFE9180 防眩应急顶灯NFE9180

产品名称	NFE9180 防眩应急顶灯NFE9180
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

## 产品详情

温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯产品概述：

nfe9180防眩应急泛光灯主要由灯体、钢化玻璃罩、电器箱、气体放电灯等部分组成；nfe9180灯具电器腔内设有接地螺钉，用户安装时应使其可靠接地；该灯具安装方式多样化，照明利用率高、范围广阔，安装维护方便。

=====温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯=====

温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯性能说明：

一体式结构，接合面采用耐高温硅橡胶密封，防护性能高达ip65，户内、户外使用均可；

采用最新型恒功率电子镇流器，功率因数高达0.99，光效相对提高10%~20%、省电30%~45%，能在180v~260v的波动电压范围内稳定工作，尤其适用于电压不稳定的工作场所。

应急功能齐全：

nfe9180a型：照明应急两用型，正常情况下作普通灯具照明，停电情况下瞬间自动切换到应急工作状态；

nfe9180b型：专用应急型，正常情况下灯具不作照明，停电时自动启动应急照明；

应急照明和主照明为同一个气体放电灯，不但简化安装，而且大大减少企业投入成本；

可以根据需要另设应急照明开关，实现应急照明手动控制；

配装高性能免维护电池组，标准应急时间40分钟，也可根据需要而延长；

进线口设有专用电缆引入装置，密封性能良好，可直接电缆布线。

=====温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯=====

温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯技术参数：

额定电压 220vac 50hz

外壳防护 ip65

绝缘等级 i

防腐等级 wf2

进线口螺纹 g3/4

引入电缆 6~ 8mm

距高比 8~ 14mm

外形尺寸 226 × 220 × 300mm

总重量 6kg

=====温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯=====

温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯品质承诺：

nfe9180防眩应急泛光灯严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行生产与质量控制，并完全达到设计要求，产品质保期为6年（光源保用1年），自购买之日起6年内，产品正常使用下出现任何故障（因不可抗拒或人为损坏除外）由本公司负责免费维修，6年后如需维护，公司只收取相应维修材料费用。

=====温岭海洋王nfe9180防眩应急顶灯=====