

NGC9820 防眩悬挂灯NGC9820

产品名称	NGC9820 防眩悬挂灯NGC9820
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯适用场所：

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯广泛适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。

=====温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯=====

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯结构特性:

ngc9820采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，防眩悬挂灯功率因数 > 0.9，防眩悬挂灯使用寿命高达28500小时。

ngc9820先进的配光设计,最大限度地提高了光通率;防眩悬挂灯合理地反射面和特殊的工艺处理，防眩悬挂灯光线柔和均匀、无眩光、无重影。

ngc9820耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保防眩悬挂灯灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

ngc9820内部配件全部采用不锈钢或铝板材料，具有优异的耐腐蚀性能。

ngc9820通用本公司标准的插接盒电缆引入防眩悬挂灯装置，可适应 8~14mm范围不同线径的电缆引入。

ngc9820灯采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，防眩悬挂灯具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；防眩悬挂灯透明件采用特制防弹胶材料，防眩悬挂灯透光率高，抗强力碰撞和冲击，并能够有效地防

止紫外线。

ngc9820安装方式安全、简单、方便，更换灯泡只要打开两个翻扣。

=====温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯=====

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯使用说明:

确定防眩悬挂灯具的安装位置（该灯只适合钢管吊装），接口为标准的g3/4管螺纹；

用螺丝刀旋开防眩悬挂灯插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉；

将三芯电缆从钢管中引入插接盒,预留出150mm长度,再用插接盒内部的压线装置,以螺丝刀拧紧螺钉,将电缆压紧；

将留出的电缆线绝缘包皮剥开约60mm,用螺丝刀将红色的火线与“l”端连接，蓝色零线接“n”端，黄绿线接地线；

将带有插接盒下体的防眩悬挂灯灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接，打紧锁紧螺钉,将防眩悬挂灯具固定；

将防眩悬挂灯具的插接盒上体拔开后,将其直接旋转到防眩悬挂灯吊装钢管的螺纹口上,再用紧定螺钉将插接盒上体与钢管固定牢靠；

更换防眩悬挂灯泡时，先打开防眩悬挂灯具中部的2个翻扣，掀开防眩悬挂灯前盖，将旧灯泡旋出，换上新灯泡，再将防眩悬挂灯具复原即可。

=====温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯=====

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯注意事项:

运输时将防眩悬挂灯具装在所配备的纸箱内，并加装保护。

更换防眩悬挂灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变防眩悬挂灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

=====温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯=====

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯技术参数:

防眩悬挂灯额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

进线口螺纹:g3/4

防眩悬挂灯引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸: 571 × 715mm

总重量:11kg

=====温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯=====

温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,防眩悬挂灯严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保防眩悬挂灯质量完全达到国家标准和设计要求,防眩悬挂灯实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,防眩悬挂灯正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

=====温岭海洋王ngc9820防眩悬挂灯=====