

别墅游泳池方案 逆流无边际泳池建造工程 华清专业施工团队

产品名称	别墅游泳池方案 逆流无边际泳池建造工程 华清专业施工团队
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

[泳池过滤设备定制](#)

表面过滤首先要选择筛网材料，深度过滤则选用毛毡资料，它们的差异如下：1. 筛网资料（尼龙单丝、金属单丝）将过滤中杂质直接截留在资料外表。长处是单丝结构可重复清洗，消耗成本较低；而缺陷是外表过滤形式，易形成滤袋外表阻塞，该类型产品适用于精度较低的粗滤场合，过滤精度25-1200 μm 。2. 毛毡资料（针刺布、溶吹无纺布）是常见的深层三维过滤资料，其特点是纤维组织疏松，高空隙率增加了杂质的容截量，该种纤维资料系属复式截留形式，即较大的颗粒杂质被截留在纤维外表，而纤细颗粒则被捕捉于滤材深层中，因此过滤具有较高过滤功率，此外高温外表热处理，即运用瞬间烧结技能，能有效地避免过滤时纤维受流体高速冲带而丢失；[泳池过滤设备定制](#)

毛毡材料是归于丢弃型的（一次性运用），过滤精度1-200 μm 。过滤介质的效果原理与过滤操作机理相关。用于滤饼过滤的过滤介质技能特性有必要满意此种过滤的特殊要求:介质的结构能确保开始过滤时,颗粒能敏捷在介质外表"架桥",使细颗粒不致丢失(即穿滤);介质的孔道内夹持颗粒的比率低,介质的阻塞小;滤饼能容易地彻底地卸除;介质结构便于清洗再生。常用的滤饼过滤介质首要有滤布,滤纸,滤网,侧边式滤芯等,对用作深层过滤的介质,则要求其结构满意指定的截留精度,能阻挠要求阻挠的颗粒;床层要有满足的容量,使其被颗粒阻塞的进程缓慢,以延长操作周期

[对各种泳池过滤设备定制](#)

过滤介质的一起要求是:的过滤特性(比阻小,截留精度);良好的物理、机械性能(强度高,搞蠕变,刚柔性,耐磨性),在必定工艺操作条件及环境下,化学稳定性好(耐腐蚀,耐高温及微生物等),清洗、再生便利,价格便宜,来历牢靠。