

# 交换机KIEN2000

产品名称	交换机KIEN2000
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

## 产品详情

端口 百兆光口:2个100base-fx光口(fc/sc/st接头)(kien2000/kien2000b)

电接口:8个(kien1000/kien1000b),6个(kien2000/kien2000b),10/100base-tx自适应以太网电口,rj45

告警端口:2芯3.81mm间距接线端子,1a@30vdc,0.5a@125vac(kien1000/kien2000)

指示灯:run1,run2,pwr1,pwr2,link/act,10m/100m 技术 ieee 802.3,ieee 802.3u,ieee 802.3x,存储转发处理方式

组网 环型,星型,链型 线缆 双绞线:0 ~ 100m(采用标准cat5,cat5e网络线缆) 多模光纤:1310nm,0 ~ 5km

单模光纤:1310nm,0 ~ 40km;1550nm,0 ~ 80km 电源

输入电压:24vdc(9 ~ 36vdc),48vdc(36 ~ 72vdc),110vdc(70 ~ 140vdc), 220vac/dc(110 ~ 265vac/154 ~ 370vdc)

接入端子:3芯3.81mm间距插入式端子 功 率:<6w 机械结构

机 箱:单肋形铝制机箱散热表面设计(专利),无风扇 防护等级:ip40 安装方式:din卡轨式,壁挂式安装

机壳尺寸:55.4mm × 139mm × 119.5mm(w × h × d) 重 量:0.6kg 环境 工作温度:-40 ~ +85

存储温度:-40 ~ +85 相对湿度:0 ~ 95%无凝结 mtbf:35年 保修期:5年 功能介绍

支持2个百兆光电可选接口,6个10/100base-tx以太网rj45电口 kien1000/kien2000支持dt-

ring环网冗余协议(自愈时间<100ms) 符合iec61850-3的四级电磁兼容特性 电源,端口告警干节点输出

单肋铝制机箱高效散热(专利),无风扇 工作温度:-40 ~ +85 din卡轨式,壁挂式安装

ip40防护等级 通过认证: ul,ce,fcc,rohs,国电认证 订购信息 推荐型号

产品型号 产品说明 电源型号 kien1000-8t 提供8个10/100base-tx自适应rj45电口 12vdc, 24vdc 48vdc,

110vdc 220vdc,冗余输入; 220vac,单路输入; kien2000-2s(m)-6t 提供2个100base-

fx单(多)模光口(fc/sc/st任选),6个10/100base-tx自适应rj45电口 kien1000b-8t 提供8个10/100base-

tx自适应rj45电口 kien2000b-s(m)-6t 提供1个100base-fx单(多)模光口(fc/sc/st任选),6个10/100base-

tx自适应rj45电口 kien2000b-2s(m)-6t 提供2个100base-fx单(多)模光口(fc/sc/st任选),6个10/100base-

tx自适应rj45电口