

软管 型号	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#
内径 × 壁厚	1.6 × 1 .6	3.2 × 1. 6	4.8 × 1.6	6.4 × 1. 6	7.9 × 1. 6	4.8 × 2 .4	6.4 × 2. 4	7.9 × 2.4
参考 流量	0.0 3~1 25	0.08 ~47 0	0.17 ~112 0	0.3~ 1780	0.4~ 2200	0.2 ~90 0	0.3~ 1620	0.4~2340

流量一览表 (ml/min,测试介质：清水，额定转速0.1~150rpm)

泵头型 号	dgx		
软管型 号	1 × 1	2 × 1	3 × 1
内径 × 壁厚	1 × 1	2 × 1	3 × 1
参考流 量	0.005~1 5	0.014~1 8	0.023~35

功能简介

153yx及253yx泵头可串联形成2个流量一致的通道 外箱有高分子塑料及不锈钢供选
黑色pps材质泵头可耐强腐蚀、浅色psu材质泵头可耐一般化学腐蚀
该泵具有计时计数及存储功能，可设置运行、停止时间及程序化次数，便于分装及延时关机
面板操作功能:启停/正反转/升降速/定时及分装设置
外部信号控制:接受脚踏开关、模拟量(0-5v 0-10v 4-20ma)信号及modbus通用协议
标配：数显驱动器、泵头、软管（任选两米）、
选配：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等

技术参数

转速范围	0.1-600.0rpm
流量范围	0.001-2.34l/min
外形尺寸	l275*w150*h140
整机重量、功率	3.2-4.2kg ，功率54w
工作环境	-20-60 ，相对湿度小于85%
适用电源	ac220v50/60hz(ac110v50/60hz选配)
最大压力	0.17mp（软管出口背压）
防护等级	ip31

