

# 杰恒BT-300CA分配型灌装蠕动泵

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 杰恒BT-300CA分配型灌装蠕动泵          |
| 公司名称 | 重庆杰恒蠕动泵有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1   |
| 联系电话 | 86 023 67191258 13983836768 |

## 产品详情

bt-300ca系列 1140ml/min

大屏幕真彩液晶图文显示，众多基础信息和高级信息同屏显示

同时具备流量、定时和灌装三大功能

自动识别脚踏开关、灌装有自动和红外线传感功能

接受模拟量信号、485通讯采用通用modbus协议

泵头有pps/psu/hj三种材质供选,机箱有塑箱、碳钢喷塑及不锈钢供选

实验、取样、灌装、工业较大流量泵送分装、教学仪器设备

生物医药、化工、环保、果汁饮料奶业、印刷、原子能、电子

电话: 4006900636

手机: 13983836768

传真：023-67191259

邮政编码：401120

公司网址：www.jihpump.com

流量一览表 ( ml/min , 测试介质 : 清水 )

|            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 泵头<br>型号   | 153yx            |                  |                  |                  |                  |                  | 253yx            |           |  |
| 软管<br>型号   | 14#              | 16#              | 25#              | 17#              | 18#              | 15#              | 24#              | 35#       |  |
| 内径<br>× 壁厚 | 1.6<br>× 1<br>.6 | 3.2<br>× 1<br>.6 | 4.8<br>× 1.<br>6 | 6.4<br>× 1<br>.6 | 7.9<br>× 1.<br>6 | 4.8<br>× 2<br>.4 | 6.4<br>× 2<br>.4 | 7.9 × 2.4 |  |
| 参考<br>流量   | 0.0<br>3-6<br>3  | 0.08<br>-23<br>0 | 0.17<br>-500     | 0.3-<br>890      | 0.4-<br>1140     | 0.2-<br>445      | 0.3-<br>840      | 0.4-1170  |  |

流量一览表 ( ml/min , 测试介质 : 清水 , 额定转速0.1~150rpm )

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 泵头型号    | dgx   |       |       |
| 软管型号    | 1 × 1 | 2 × 1 | 3 × 1 |
| 内径 × 壁厚 | 1 × 1 | 2 × 1 | 3 × 1 |

|      |              |              |          |
|------|--------------|--------------|----------|
| 参考流量 | 0.005~<br>15 | 0.014~1<br>8 | 0.023~45 |
|------|--------------|--------------|----------|

## 功能简介

采用大屏幕真彩液晶图文显示器,同时具备流量、定时和灌装三种运行功能

具备全速排空、回吸角度设置、流量校正、北京时间、环境温度检测等基本功能

菜单：流量运行（同屏显示转速）、定时运行（可预约运行）、灌装运行（接受红外线感测）

运转指令：面板操作、脚踏开关（自动识别）、外控（模拟量信号和通讯协议）运行三种

旋转编码开关基本操作，方便实用，具有声音和文字提示，无须特别培训 适配153yx、253yx、dg几种泵头供选（可串联2个泵头，形成两个流量一致的通道，出口合并流量倍增）

提供黑色可耐强腐蚀的pps材质泵头、浅色具有良好外观和化学性能的psu材质泵头供选

标配：液晶显示驱动器、泵头、软管（任选两米）、

选配：脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等

注明：脚踏开关控制启停方式为点动和持续两种状态任意选择，泵自动识别外接脚踏开关

## 技术参数

|      |                    |
|------|--------------------|
| 显示方式 | 真彩液晶图文             |
| 转速范围 | 1 ~ 300.0rpm，正反转可逆 |
| 调速方式 | 旋转编码开关             |
| 运行方式 | 流量、定时、灌装           |
|      |                    |

|      |  |
|------|--|
| 基础功能 | 全速排空、回吸角度设置、流量校正、时间调校、环境温度检测                             |
| 回吸角度 | 0 ~ 360 ° 任意设置   |
| 脚踏开关 | 自动识别（可设置为点动运行或持续运行）                                      |
| 灌装运行 | 可设置为自动程序运行或红外线感测运行（缺瓶止灌）                                 |
| 外形尺寸 | 长304 × 宽166 × 高178(mm) ， 整机重量：3.7-4.7kg                  |
| 工作环境 | -20-60 ， 相对湿度小于85%                                       |
| 电源功率 | ac220v50/60hz(ac110v50/60hz选配) ， 消耗功率36w                 |
| 最大压力 | 0.17mp ， 短时可达0.27mp（软管出口背压）                              |
| 外控方式 | 启停、方向、速度控制：0.5-5v/10v、4-20ma、0-10khz；rs485通讯采用modbus通用协议 |
| 防护等级 | ip31   |