

# 杰恒204K型OEM蠕动泵\_微量

产品名称	杰恒204K型OEM蠕动泵_微量
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

## 产品详情

204k快装型 650ml/min 204k是一款高性能的oem小型蠕动泵产品，适用于家电设备、食品机械、化工机械、制药机械、电子设备、分析仪器和加料设备。和普通蠕动泵比较该款oem产品具有高精度、低噪声、长寿命和可耐高压的优点。该产品造型美观，装拆泵头和更换软管方便快捷，可以满足客户各种苛刻条件下的应用需求。 安装尺寸同th15。 外观专利号：201230205150.8

实用新型专利号：201220249762.1 电话: 4006900636 手机: 13983836768 传真：023-67191259

邮政编码：401120 公司网址：www.jihpump.com 典型用途 洗涤剂输送：如洗衣机、洗碗机

分析仪器：分析检测仪器进样 印刷设备：油墨输送 食品机械：如饮料机

厨房设备 warewashing equipment 洗衣设备 laundry equipment 产品特点

最大流量可达650ml/min 最大内径可达到6.4mm 泵盖快速拆装，方便更换软管

可配备定速直流减速电机、直流行星减速电机、交流同步电机及步进电机（速度可调），步进电机可满足电机长寿命低噪声运行需求

泵盖有两种颜色选择（天蓝色和白色透明，无要求将随机发货） 外壳材质：pc、pa66

滚轮：尼龙+mos2 选型申明 间隙使用、流量精度无要求的，对成本控制严

格的，请选用直流减速电机和同步电机，要求精确控制流量、对电机寿命要求高的，建议选用步进电机。

连续长期运转请低速运行（160r以内）。 204k型系列产品参数说明项目

204k/zlx (dc motor) 204k/zl (dc motor) 204k/bt(stepper motor) 204k/tb(ac motor) 转速范围

150、300r 50r、120r、160r 0.1~300r 5、10、30、60、100r 产品图片(不带安装板) 产品图片

(带不锈钢安装板) 卡管型号 及其尺寸 可以装配1.6mm和2.4mm两种壁厚软管，内径3.2、4.8或6.4mm

25#、17#、15#、24# 流量范围 650ml/min 75~415ml/min 6~650ml/min 5~260ml/min 转轮数量

泵头转轮上2个压管轮，2个导向轮。 马达功率 6-16w 6-16w 25-50w 14w 马达型号

直流行星齿轮减速电机 普通直流减速电机 57型步进电机（需配备步进驱动方可运转,标配为无驱动器）

交流同步电机（定速） 驱动说明 可配备直流调速板微调速度

电机后的微型驱动器为选配，分为a型（自带调速器）和b型（外接调速器） 无需驱动，通电即可运行

可选电压 12v、24v 6~36v 220v50hz(可选110v60hz) 产品重量 0.6kg 0.6kg 0.8kg 0.6kg

204k泵头流量参数表ml/min（介质：清水） 电机种类 直流行星电机 直流电机 步进电机 同步电机

电机转速 150--300 50 120 160 0-300 5 10 30 60 100 16#（3.2×1.6） 109--220 38 97.5 130 0-220 3.75 7.5 22 45 75

25#（4.8×1.6） 210--425 68 180 245 0-425 6.75 13.5 40.5 81 135 17#（6.4×1.6） 325--650 110 250 335 0-650 10.5

21 63 126 210 外形尺寸