

实验室专用带锁恒温储存柜

产品名称	实验室专用带锁恒温储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83588.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

实验室专用带锁恒温储存柜

福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备

实验室专用带锁恒温储存柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,实验室专用带锁恒温储存柜

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，冰箱，冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。

实验室专用带锁恒温储存柜更多型号产品规格参数：

产品型号:

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

输入电压:

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

额定功率:

120W

160W

200w

外形尺寸:

595 × 565 × 860mm

595 × 565 × 1440mm

595 × 675 × 1795mm

内部尺寸:

504 × 487 × 634mm

504 × 487 × 1215mm

504 × 598 × 1570mm

商品容量:

150L

280L

430L

商品重量:

64KG

99KG

129KG

冷却/加热方式:

风冷+发热丝

风冷+发热丝

风冷+发热丝

制冷剂:

无氟制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

噪 音:

42dB(a)

46dB(a)

48dB(a)

温度显示:

LCD数字显示

LCD数字显示

LCD数字显示

分辨率

0.1

0.1

0.1

脚 轮:

有

有

有

止动底角:

有

有

有

外门锁扣:

有

有

有

报警系统:

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430
L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

* : 帮助*售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1
小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。实验室专用带锁恒温储存柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，

若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

实验室专用带锁恒温储存柜特点本机采用智能节电系统，当温度达到所设定的温度时，压缩机即停止运转，以达到的节能省电效果。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。高强度冷轧冷钢板，外观豪华，款式新颖，内用高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，密度高节电。柜内配备层架可随意调节高度，可根据放置物品的大小随意调节层较高度。恒温冷藏柜采用全封闭式优良节能压缩机，主机配备多种自动保护元件确保主机寿命。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。前置式出风口，可嵌入墙体内部，节省空间 强制风循环系统，柜内温度均匀，柜内温差小。箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优良。自动蒸发式冷凝水设计，免除柜子排水下水难的困扰，便捷使用：门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。实验室专用带锁恒温储存柜

勤发发