

# 计算机电缆WDZC-DJYYP/WDZC-DJYPY/WDZC-DJYPVP(1-30) × (0.5-2.5)

产品名称	计算机电缆WDZC-DJYYP/WDZC-DJYPY/WDZC-DJYPVP(1-30) × (0.5-2.5)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.80/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

计算机电缆WDZC-DJYYP/WDZC-DJYPY/WDZC-DJYPVP(1-30) × (0.5-2.5)

WDZ-DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽低烟无卤护套阻燃型电子计算机用电电缆WDZ-DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽低烟无卤护套阻燃型电子计算机用电电缆WDZ-DJYVPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽低烟无卤护套阻燃型电子计算机用电电缆WDZ-DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽低烟无卤阻燃型软结构电子计算机用电电缆WDZ-DJYVPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽低烟无卤阻燃型软结构电子计算机用电电缆WDZ-DJYVP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽低烟无卤阻燃型电子计算机用电电缆WDZ-DJYVP2VP2：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽低烟无卤阻燃型电子计算机用电电缆WDZ-DJYVP3V：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽低烟无卤阻燃型电子计算机用电电缆WDZ-DJYVP3VP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽低烟无卤阻燃型电子计算机用电电缆

一、WDZC-DJYVP 12\*2\*0.5低烟无卤计算机电缆主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70℃。3、敷设电缆的环境温度不低于0℃。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍。二、特殊性能：1、有较强的防腐性，耐酸、碱和有机溶剂。2、WDZC-DJYVP 12\*2\*0.5低烟无卤计算机电缆具有抗电磁场干扰性能。3、电力软电缆具有固定安装、也可移动使用、性能柔软等特点。4、敷设、安装维护简

单方便。5、屏蔽电缆具有上述性能外，还具有屏蔽层能代替接地副线的作用，并达到副线的作用，并达到副线导体电阻要求，既能接地，又能代替副线。