

濮阳玻纤格栅晟坤工程材料濮阳50KN经编格栅

产品名称	濮阳玻纤格栅晟坤工程材料濮阳50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

濮阳玻纤格栅晟坤工程材料濮阳50KN经编格栅蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。(2)人工铺设一般来说，热传递有三种方式：即对流、辐射和传导，而防火构造三要素：粘贴可燃聚苯板采用无空腔构造可有效防止热对流，而聚苯板外表面一定厚度的防火保护层可有效防止热辐射，防火隔断可有效防止热传导。空腔构造：空腔构造的存在可能为系统中保温材料的燃烧及火焰的蔓延提供充足的氧和烟囱通道，加速火灾蔓延。-1无空腔系统做法举例。防火隔断：系统的防火隔断构造可采用分仓或设置防火隔离带的形式。防火隔断能够有效地阻止火焰的蔓延。##应用：