

福意联4-38度多功能恒温箱

产品名称	福意联4-38度多功能恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67609.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

福意联4-38度多功能恒温箱

福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备

福意联4-38度多功能恒温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,福意联4-38度多功能恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1. 售前售后：产品销售前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供讲解和售后。

2. *：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
3. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。
4. 售后迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

福意联4-38度多功能恒温箱更多型号产品规格参数：

福意联4-38度多功能恒温箱参数

恒温系列：

型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 单锁

型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 单锁

型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 单锁

型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 单锁

型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 单锁

恒温、冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 双锁

型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 双锁

型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm双锁

型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm双锁

恒温、低温系列：

型号：FYL-YS-50LL

温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 单锁

型号：FYL-YS-100LL

温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm 单锁

型号：FYL-YS-128

温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm 单锁

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 双锁

型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 双锁

型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 双锁

可能如上信息不够，更多型号和信息请及时与品牌咨询。

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热

。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联4-38度多功能恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

福意联4-38度多功能恒温箱特点温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集经营销售于一体,经营培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优良稳定,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。福意联4-38度多功能恒温箱

勤发发