

ZX10 ZX15组合电阻箱

产品名称	ZX10 ZX15组合电阻箱
公司名称	南京步梯电子有限公司
价格	600.00/组
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区进取村154号
联系电话	86-02586970191 13913033883

产品详情

zx10 zx15组合电阻器额定功率为4.6kw，适用于交流电压不超过1140v、直流电压不超过1500v的电力设备电路。主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等，一般称之为起动电阻箱、制动电阻箱、负载电阻箱、变频电阻箱。

特点及用途 由铁路铝合金带绕制成螺旋形的zd电阻器组合而成，长寿命设计

使用温度范围：-55 °c~+315 °c 额定功率：4.6kw 阻值允许偏差：±10% 适用于交流电压不超过1140v，直流电压不超过1500v的电力设备电路。主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等。

接线原理图

主要性能指标

型号	总阻值	电阻阻值()							额定电流(a)	发热时间常数(s)	组成电阻()			
		1	2	3	4	5	6	7						
zx10-5	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215	186	zd2-0.0	0.08	5	zx15-5
		2	2	2	2	2					8			
zx10-7	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181	354	zd2-0.1	0.112		zx15-7
		28	28	28	28	28					12			
zx10-10	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152	252	zd2-0.1	0.16		zx15-10
		4	4	4	4	4					6			
zx10-14	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128	144	zd2-0.2	0.22		zx15-14
		56	56	56	56	56					2			
zx10-20	0.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107	186	zd2-0.0	0.08		zx15-20
		8	8	8	8	8					8			

zx10-28	0.56	0.10.10.10.10.1 12 12 12 12 12	91	354	zd2-0.1 0.112 12	zx15-28
zx10-40	0.8	0.10.10.10.10.1 6 6 6 6 6	76	252	zd2-0.1 0.16 6	zx15-40
zx10-55	1.1	0.20.20.20.20.2 2 2 2 2 2	64	144	zd2-0.2 0.22 2	zx15-55
zx10-80	1.6	0.30.30.30.30.3 2 2 2 2 2	54	225	zd2-0.3 0.32 2	zx15-80
zx10-110	2.1	0.40.40.40.40.4 2 2 2 2 2	46	255	zd2-0.4 0.44 4	zx15-110
zx10-75	3.0	0.40.40.40.40.40.40.3 5 5 5 5 5 5 0	39	192	zd2-0.6 0.60 0	zx15-75
zx10-105	4.2	0.60.60.60.60.60.60.4 3 3 3 3 3 3 2	33	78	zd2-0.8 0.84 4	zx15-105
zx10-140	5.6	0.80.80.80.80.80.80.5 4 4 4 4 4 4 6	29	50	zd2-1.1 1.12 2	zx15-140
zx10-200	8.0	1.21.21.21.21.21.21.0.8 0 0 0 0 0 0 0	24	45	zd2-1.6 1.60 0	zx15-200
zx10-280	11.0	1.61.61.61.61.61.61.1 5 5 5 5 5 5 0	20	90	zd2-2.2 2.20 0	zx15-280