

WDZC-YJY33-3 × 25+2 × 16 铜芯塑料绝缘电力电缆 低烟无卤

产品名称	WDZC-YJY33-3 × 25+2 × 16 铜芯塑料绝缘电力电缆 低烟无卤
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	95.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

WDZC-YJY33-3 × 25+2 × 16 铜芯塑料绝缘电力电缆 低烟无卤

0.6/1.0KV WDZC-YJY33 防水电缆

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许*温为90摄氏度，较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高，且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。26/35KV电力电缆，18/30KV交联电缆

聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆

敷设在室内、隧道内、管道中、敷设在地下，电缆能受机械外力作用 yjv zr-yjv yjlv zr-yjlv 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆

交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道内、管道

0.6/1.0KV WDZC-YJY33 防水电缆

(1) 额定电压(U0/U)0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、18/20kV、21/35kV、26/35kV。(2) 电缆在正常使用时，导体*允许工作温度不超过90 ；短路时(zui大短路持续时间5S)导体zui高温不超过250 。(3) 电缆敷设时环境温度不得低于0 。(4) 电缆安装时的zui小弯曲半径

WDZA-YJY WDZA-YJLYWDZB-YJY WDZB-

交联聚乙烯绝缘无卤低烟A(B或C)类阻燃电力电缆

YJLYWDZC-YJY WDZC-YJLY	
WDZA-YJY23 WDZA-YJLY23WDZB-YJY23 WDZB-YJLY23WDZC-YJY23 WDZC-YJLY23	交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟A(B或C)类阻燃电力电缆
WDZA-YJY33 WDZA-YJLY33WDZB-YJY33 WDZB-YJLY33WDZC-YJY33 WDZC-YJLY33	交流聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟A(B或C)类阻燃电力电缆

YJY33 钢丝铠装高压电缆 1*300，电力电缆，高压电缆 YJY33 钢丝铠装高压电缆 1*300的[详细页面](#)。 ，型号:YJY33，芯数:多种，护套材质:PE，电线大外径:多种（mm），绝缘厚度:4.5（mm），标称截面:多种（mm），用途:电力用电缆，线芯材质:无氧铜,其他，产品认证:ISO9001-2000，电压等级:中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料:塑料绝缘电力电缆。交联聚乙烯绝缘电力电缆简介我国自从六十年代以来，交联聚乙烯电缆得到飞速发展。已经取代了油浸纸绝缘电力电缆

WDZC-YJY33 --低烟无卤电力电缆产品在着火后不延燃，具有无卤、低烟、无毒、无腐蚀等特性，适用于核电站、地下设施、隧道、高层建筑以及广播电视台等场所