

# ATOM凌动三代D2550

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ATOM凌动三代D2550             |
| 公司名称 | 杭州广开科技有限公司                |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号        |
| 联系电话 | 0571-87759590 13675885411 |

## 产品详情

atom低功耗工控机，gk-906cp嵌入式无风扇工控机是基于凌动三代双核d2550处理器的嵌入式整机、多串口整机，采用intel nm10芯片组。支持vga和hdmi高清双显，2个rtl8111e千兆网络接口，同时支持wifi 3g网络功能，更强的功能体验。最大支持到4gb内存。采用全铝合金机身，紧凑机型，科学化结构设计，无风扇散热系统。工作灯显示，时刻掌握工控机运行状态，带内部安装架，方便快捷的嵌入到运用环境之中。

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| cpu    | intel atom processor d2550 1.86ghz           |
| 内存     | ddriii so-dimm内存扩展,最大支持4gb，gk-906ep支持2gb板载内存 |
| 芯片组    | intel nm10                                   |
| 显示芯片   | 集成intel图形媒体加速器（gma 3600）                     |
| 存储     | 可选容量hdd,ssd支持                                |
| usb接口  | 5xusb 2.0接口                                  |
| 接口     | 1xhdmi高清显示接口，1xvga视频输出                       |
| 音频接口   | 1xline out/mic in                            |
| gpio接口 | 4路输入，4路输出                                    |
| com接口  | 4xrs-232，可选2xrs-485，1xrs-232/422/485         |
| 电源     | 12v dc电源                                     |
| 鼠标键盘   | 1xps/2接口                                     |

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 网络接口 | 2xrtl8111e , gk-906ep支持2xintel 82583v                            |
| 无线接口 | 支持wifi , 支持3g                                                    |
| 扩展支持 | 2xmini pci-e插槽 , 其中1个支持msata , 1个支持3g、pcie自适应。 1xpci-104 , 1xsim |
| 通风系统 | 无风扇冷却系统                                                          |
| 驱动空间 | 1x2.5 " hdd空间                                                    |
| 工作温度 | 0 ~ 60 ( -10 ~ 60 基于项目 )                                         |
| 存储温度 | -40 ~ 85                                                         |
| 相对温度 | 0% ~ 95% 相对湿度 , 无冷凝                                              |
| 抗冲击  | 10g峰-峰加速度 ( 11ms )                                               |
| 抗震动  | 5-17hz , 0.1 ' 双峰位移 17-640hz,1.5g峰峰加速度                           |
| 外形尺寸 | 188x150x69mm                                                     |

更多请访问 [无风扇工控机](#)