

MKVVR矿用控制电缆MKVVR8芯矿用控制线

产品名称	MKVVR矿用控制电缆MKVVR8芯矿用控制线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

MKVVR矿用控制电缆MKVVR8芯矿用控制线

MKVVR矿用控制电缆MKVVR8芯矿用控制线

适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接

执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定

使用特性：矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

MKVVR矿用控制电缆MKVVR8芯矿用控制线 产品型号规格及范围：

矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm²,2-61芯,适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20

0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP

0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm²,4-61芯,主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR煤矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

MKVVR22煤矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

型号名称规格用途MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆

(2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合MKVV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆

(7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合MKVV32

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆

(2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合MKVVP22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

(4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合MKVVRP

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆

(4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合