

水上底阀 双龙 不锈钢

产品名称	水上底阀 双龙 不锈钢
公司名称	靖江市生祠双龙泵阀厂
价格	880.00/台
规格参数	品牌:双龙 材质:不锈钢 产品型号:SSDF-1
公司地址	生祠镇思岳路1号
联系电话	13062987028

产品详情

品牌	双龙	材质	不锈钢
产品型号	SSDF-1	适用范围	化工.电厂.冶金
连接形式	法兰	公称通径	DN50-DN1000 (mm)
适用介质	含酸碱混合液	工作温度	0-100 ()
主体材料	304		

一、概述 每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面以上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。水上式底阀由铁道部专业设计院设计，八五年通过部级鉴定，八六年获铁道部科技进步奖，并已注入《给水排水设计手册》第九册，90年《能源通讯》杂志第二期对该底阀作了题为《高效节能的水上底阀》的报道。94年在全国双五百活动中又荣获国家经委、计委、科委组织评定的优秀节能产品。该底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。二、特点1、替代水下式底阀、安装于水面以上水平管与进水管的90°转弯处，亦可代替弯头，其密封性能独特，达到滴水不漏，并设有阻尼装置，对水锤危害有一定的减缓作用。2、节能效果显著，在正常工作使用时（按千吨/米耗电量）可节能5-7%左右，使用一至两年，所节省电费可收回您为购买此阀的投资费用，其节能效果是一般底阀所不能达到的。3、使用寿命长、维修方便，该底阀使用寿命在五年以上，大大地降低了生产成本，且在使用期内一般没有什么故障，即使有故障，处理也极为方便、迅速。充分显示了它的优越性。4、自吸性能可靠，众所周知，老式底阀的密封性能很差，经常会出现停泵后不能出水的问

xxdf-1型水上式底阀
wfb系列无密封自控自吸泵
fsb、fsb-I型氟塑料合金离心泵
ihf 化工泵
衬氟阀门
衬氟管道
q41m无泄漏阀门
聚氯乙烯斜管
fzb型氟塑料自吸泵
zw型自吸式无堵塞排污泵
fy型液下泵
s型单级双吸离心泵
g型单螺杆泵
llya料浆泵

题，而水上式底阀具有独特的密封效果，可以达到滴水不漏，确保下一次起泵的顺利进行，因此在设计过程中，不必考虑因起泵不出水而选用投资很大的水下泵房给水工程方案。5、本产品连接法兰全部符合gb规定，通用性能好。三、使用说明1、规格：dn50、dn65、dn80、dn100、dn125、dn150、dn200、dn250、dn300、dn400、dn500、dn600、dn700、dn800等规格。2、公称压力：0.6mpa3、安装要求：安装在水泵吸水管的垂直管与水平管的转弯处，安装时应保证其垂直状态。4、启动：首次启动前向水平管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入竖直管，以完成泵水过程。吸程过大时需要重复几次充水启动，以后停泵，开泵前不必充水。5、检修：一般情况下使用不必检修。当需要检修时，只须将水上式底阀上面的阀盖打开，更换橡胶垫即可，检修后仍按首次启泵方法启动。6、如使用在酸碱浓度较高的流体中，请您选用不锈钢材质的水上式底阀，同时我厂可根据用户要求生产全塑料水上式底阀或316l（钼尔钛）材质的水上式底阀。