

法兰式电动全衬胶中线蝶阀

产品名称	法兰式电动全衬胶中线蝶阀
公司名称	上海耐派阀门制造有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	崇明县堡镇财贸村1309号4幢136室（上海堡镇工业区）
联系电话	021-55666567 13501881998

产品详情

一、法兰式电动全衬胶蝶阀广泛应用与石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。

二、电动法兰蝶阀 结构特点

- (1) 体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
- (2) 密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
- (3) 流量特性趋于直线,调节性能最优。

(4) 结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。

(5) 可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。

三、电动法兰蝶阀 主要技术参数及性能 公称通径dn(mm) 50 ~ 1200

公称压力 pn1.0、1.6、2.5mpa 法兰标准 jb/t79、gb/t9113、hg20594-97

连接形式 法兰式 阀板形式 垂直板式

流量特性 近似快开型 动作范围 0 ~ 90°

泄露量 按gb/t4213-92,为kv值的10⁻⁴ 基本误差 ±2.5%

回差 ±2.5% 死区 1% (可调)

可调范围 50:1

配置执行机构 可配psq、hq、unic、361rs、hr等系列角行程电动执行机构

控制方式 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4 ~ 20ma模拟量信号控制)

四、电动法兰蝶阀 执行器技术参数 电源电压 ac220/380v, 50/60hz

输出力矩 50n·m ~ 2000n·m 动作范围 0 ~ 90° 0 ~ 360°

动作时间 15秒/30秒/60秒 保护装置 过热保护

环境温度 -30° ~ 60° 手动操作 同附带手柄操作

限位 电气、机械二重限位 防护等级 相当于ip-65

防爆等级 exdii bt4 ; 特殊要求可定制exdii bt6

位置测量 可选装开关或电位计 驱动电机 8w/e

进线接口 pe1/2" 进线线锁