

赣州电子称,赣州制造电子称厂家

产品名称	赣州电子称,赣州制造电子称厂家
公司名称	吉安市公平电子衡器有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	
公司地址	江西省 吉安市 高新技术产业开发区
联系电话	86-07968404389 13576865873

产品详情

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

地磅的安装攻略：

选址建议：地磅的安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没地磅，对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

地磅基础：必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇筑预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 <4 欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。地磅工艺：焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁

表面处理

a.1 汽车衡大梁 55900-sa 21/2

按idn55928第4以及sis 55900-sa

21/2 标准喷丸处理

a.2 基础结构和支撑件 按idn55928第4和sis 55900 st-2进行清理清洗

b. 底漆

b.1 汽车衡表面 用环氧聚酯漆pe55和2遍lc 81系列环氧底漆

b.2 基础结构件和支撑件 用环氧聚酯漆pe55或1遍lc 14系列环氧树脂底漆

b.3 漆层厚度 50 microns

一般干后漆膜涂层厚度 50微米

江西地磅生产厂家直销，所有产品全国统一价格，全国联保！免费上门安装1~200吨大小地磅。

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

u型钢结构地磅：

主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是u型钢。但由于对u型钢本身的性能和要求认识不一致，因而各国u型钢的断面形状、几何参数以及材质等不尽相同。

精益求精，打造地磅一流品质，创新、求变，为发展！

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

只要您一个电话，剩下的请交给我们。我们有专业的营销人员、技术人员，为您提供详细的产品资料，及安装方案。

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

一、地磅介绍：

地磅按秤体结构可分为：u型钢地磅、槽钢地磅、工字钢地磅、钢筋混凝土地磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅、全地磅；地磅俗称地磅。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可配上电脑和称重软件。

地磅的称重范围10t~200t有的厂家可以生产到250t。

地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

二、地磅规格：

产品型号 scs-30 scs-50 scs-60 scs-80 scs-100 scs-120 scs-150 scs-200

分度值 10 20 20 20 20 20
50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30
40 40

电子汽车衡地磅台面规格(m)

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m
3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m
3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m
3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4
×24m

本系列电子汽车衡地磅产品台面规格和最大秤量可以根据用户要求定制。

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

三、地磅销售区域：

江西优宝地磅制造有限公司专业生产各种衡器，电子地磅，

电子吊秤，电子叉车秤，电子汽车衡，移动地磅，超低地磅，

防爆地磅，带打印地磅，电子天平，电子台秤，机械磅秤，拉力秤

便携式地磅，移动式汽车衡，出口式地磅，欢迎新老客户前来咨询，

产品销售至江西，赣州，吉安，宜春，抚州，新余，萍乡，南昌，九江

上饶，景德镇，鹰潭，湖南，广东，浙江，湖北，安徽，福建等地。

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

四、选购地磅应注意事项：

1、选地磅要选称台耐用的。因为电子部分，任何厂家都是一样的。而称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司专利产品地磅，称台厂家免费保修5年。2、选地磅要选维修方便的。地磅最怕雷击和水浸，因此地磅要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在江西范围，能保证24小时内到现场维修。3、选地磅要选适合自己所需吨位和长度的地磅。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不大。4、选地磅要选性价比高的地磅。我公司的地磅，在江西、湖南、广东、福建、浙江、湖北、安徽都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，性价比高。一般3*9米60吨的地磅，厂家直销价3.48万。

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

五、地磅售后服务承诺：

- 1、售后服务电话24小时保证接听记录
- 2、三包期内出现质量问题保修保换
- 3、三包期外出现质量问题的保修、保调试调配
- 4、省内客户服务人员24小时保证到达现场
- 5、省外客户服务人员保证48小时保证到达现场 超值服务工程：

- | | |
|-------------|-------------|
| 1、施工方案 免费设计 | 2、基础设施 免费服务 |
| 3、现场安装 免费调试 | 4、操作人员 负责培训 |
| 5、权威资料 免费提供 | 6、各种技术 免费咨询 |

- 7、知名专家 免费服务
- 8、三包期内 免费保修
- 9、配件调换 免费物流
- 10、一年四季 免费维护

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

模拟式电子汽车衡 电子汽车衡广泛应用于港口、仓储、工厂、货场，其优越的性能和长期的稳定性、可靠性，不仅提高了工矿企业的进出物资贸易结算的效率，而且能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。主要性能：采用工程abs塑料外壳，更耐用。

6位0.8寸超高亮led显示器 能显示传感器的毫伏信号，方便检测和监测传感器的好坏。

1~4级数字滤波结合t3.0版稳定程序使称重快速稳定。

带传感器长线补偿功能，传感器总线可以更长。

a/d转换一致性好，更换仪表可以不用重新标定。

量程设置采用密码锁定结合超载监测查询，防止用户超载称重。

可以设置3段分度值自动切换显示。万年历时钟，自动走时，不受断电影响

采用大容量存储器，可以存储多达1521组称重记录。具有三段定时关机功能。

rs-232c、20ma电流环和rs-485（选配）串行通讯接口 1200/2400/4800/9600波特率可选

标准并行打印机接口，可配接各种针式打印机 交直流两用，可外接6v蓄电池供电。技术参数：

输入信号范围：-10~+35mv a/d转换：24位sigma-delta 模数转换 a/d采样频率：38.400khz

非线性：0.0015% f.s. 增益误差漂移：1ppm/ 最小分辨率：0.1μv/d

显示分度数：50000 供桥电压：dc5v/350ma（可接32只700 传感器）

工作温度：-10~+40 储存温度：-40~+85 相对湿度：90% r.h

交直流供电：ac187~242v、49~51hz或dc6v电池 功耗：15w

外形尺寸：310×230×170mm 重量：2.2kg

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理