

磁翻板液位计 河北汉电 磁翻板液位计生产厂家

产品名称	磁翻板液位计 河北汉电 磁翻板液位计生产厂家
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

产品详情

雷达液位计HD-XABW

河北汉电雷达液位计

安装说明推荐距离

(1)墙至安装短管的外壁:离罐壁为罐直径1/6处,磁翻板液位计,距离为200mm。

雷达液位计(导波)(2)不能安装在入料口的上方

(3)不能安装在中心位置,如果安装在中央,会产生多重回波,干扰回波会导致信号丢失。

(4)接管直径应小于或等于屏蔽管长度(100mm或250mm)。

雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号

投入式液位计HD-HDYWJ

投入式液位计基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器制作而成,将静压转换为电信号,磁翻板液位计参数,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为"静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器"。

汉电智达投入式液位计

磁浮子式一、概述 UHZ-25型磁浮子液位计和UHZ-27型顶装浮球液位计,型号HD-YWJ-

C01，可配置远传液位变送器，用以实现液位信号远传的数/模显示。

二、结构原理 MY型属模拟式液位变送器，磁翻板液位计生产厂家，由液位传感器和信号转换器两部分组成。液位传感器由装在 20不锈钢护管内的若干簧管和若干电阻构成，护管紧固在测量管(主体管)外侧;信号转换器由电子模块组成，安置在传感器顶端或底端的防爆接线盒内三、主要技术参数1、量程:由测量范围H确定;2、误差:±10mm;3、输出信号:4~20mA.DC(两线制);4、负载电阻: 550 Ω ;5、供电电压:24V.DC;6、出线口:M20 × 1.5(内);7、环境温度:-40~+60 ℃ ;8、防爆等级:d BT1-4;9、外壳防护等级:IP65。

磁翻板液位计-河北汉电-磁翻板液位计生产厂家由河北汉电电气设备有限公司提供。磁翻板液位计-河北汉电-磁翻板液位计生产厂家是河北汉电电气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁跃。