

西林恒压无负压供水设备节能改造

产品名称	西林恒压无负压供水设备节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	连城:11KW 南方:37KW 凯泉:18.5KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

西林恒压无负压供水设备是一款高效节能的供水设备，其独特的技术应用可以有效解决供水过程中的压力不稳定和负压问题。作为东莞优控机电工程有限公司，我们将为您介绍这款设备的特点和优势。

，让我们来了解一下产品的参数。西林恒压无负压供水设备可根据不同需求提供多种型号和功率选择：

南方：37KW 东方：22KW 凯泉：18.5KW 连城：11KW 白云：7.5KW 广一：5.5KW

不同型号的设备可根据您的实际供水需求进行选择，保证供水过程的高效和稳定。

，西林恒压无负压供水设备在节能方面也有着明显的优势。通过引入先进的变频控制技术，设备可以智能调节水泵的运行频率和功率，根据供水负荷的变化实现高效节能。不仅可以降低供水过程中的能耗，还可以延长设备的使用寿命。

此外，西林恒压无负压供水设备还具有以下特点：

jingque的压力控制：可以根据用户需求设定供水压力，并实时监测并调节泵的工作状态，确保供水压力稳定。自动化运行：设备配备了先进的自动控制系统，可以根据供水负荷的变化自动启停泵，实现智能化供水。

可靠性高：采用优质的材料和先进的工艺制造，保证设备的可靠性和稳定性，减少维修和更换的频率。

安全性好：设备配备了多重安全保护系统，可以实时监测水泵的运行状态，一旦出现异常情况可以自动报警并切断电源，保证供水安全。

总的来说，西林恒压无负压供水设备是一款节能高效、稳定可靠的供水设备。无论是大型建筑、工厂还是小区住宅，都可以放心选择这款设备实现高效供水。如果您对该设备感兴趣，欢迎联系我们进行咨询和购买。

注意日常维护工作 定期检查管道循环泵电机，假如发现橡胶密封圈损坏时，应该进行更换。防止有水渗入立式管道循环泵内。不要长期超负荷运行 为了避免长期超负荷运行，请不要抽大量含有颗粒物的介质。检查电流值是否在铭牌规定值范围内，假如出现电流量超负荷，应该停机进行检查。小区水泵节能改造多少钱，减少频繁开关 请不要频繁地开启和关闭管道循环泵，停车时会产生回流，假如立刻开启，会出现电机负载启动，启动电流太大会烧坏泵组。启动时电流会增大，频繁启动也会烧毁电机绕组。严禁电源异常开机 低压供电线路长，线路末端电压低是经常出现的。电压过低时电机转速下降，当不能达到额定转速的百分之七十时，启动循环泵开关会闭合，会使启动绕组长时间通电而发热，严重时烧坏绕组和电容器。 小区水泵节能改造多少钱