

耐候钢防潮密闭门三性检测报告齐全防火抗爆

产品名称	耐候钢防潮密闭门三性检测报告齐全防火抗爆
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:亚图 型号:MBM-YT-FCD型 产地:东莞
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

防潮密闭门是一种专门用于防潮、防火和抗爆等环境要求的安全门。根据广东亚图科技股份有限公司的耐候钢防潮密闭门三性检测报告显示，我们的产品具有出色的耐候性能，还通过了严格的防火和抗爆测试。下面将从适用范围、注意事项和安装三个方面来介绍我们的耐候钢防潮密闭门。

适用范围：

海边或湿润地区：由于我们的门采用了耐候钢材料，具有极强的抗潮湿能力，适用于海边或湿润地区。

化学物品存储场所：防潮密闭门能有效防止化学物品受潮变质，并且在发生火灾或爆炸时能起到有效隔离作用。

军事设施和实验室等场所：防潮密闭门具有优异的防爆性能，可应用于军事设施、实验室等对安全要求较高的场所。

注意事项：

安装前请确保墙体结实，门框固定可靠。

在安装过程中，应使用符合要求的密封胶条，以确保门体与墙体的良好密封。

定期进行门体和门框的检查，确保门扇无变形、裂纹及密封胶条完好无损。

安装：

，确定门的安装位置，并使用水平仪进行水平调整。

根据门框尺寸，在墙体相应位置钻孔。

将门框用膨胀螺栓或其他固定件牢固安装在墙体上。

调整门扇对齐门框，确保门扇开闭自如，并使用调整螺栓进行微调。

检查门体与门框的密封情况，确保门扇完全密闭。

上述就是我们耐候钢防潮密闭门的适用范围、注意事项和安装方法的介绍。通过严格的检测和质量控制，广东亚图科技股份有限公司生产的防潮密闭门具备耐候性、防火性和抗爆性等特点。欢迎各位客户购买我们的产品，为您的场所提供全面的安全保障。