

物美价廉GCK型低压抽出式开关柜

产品名称	物美价廉GCK型低压抽出式开关柜
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

用途与特点 低压抽出式开关柜gck(I)又称低压抽屉柜gck(I)，由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)二部分组成，低压抽出式开关柜gck(I)工作电流至3150A的配电系统中，作为动力配电，电动机控制及照明等配电设备的电能转换、分配、控制之用。

低压抽出式开关柜gck(I)具有分断能力高，动热稳定性好，结构先进、合理，电气方案切合实际，系列性、通用性强，各种方案单元任意组合，一台柜可配多台抽屉。低压抽出式开关柜gck(I)符合IEC439、NEMA ICS2—322标准，也符合GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。本系列产品的基本框架为部分焊接半组合装配结构，柜体的结构件通过螺钉紧固互相连接成基本框架，再按需要加上门，档板、隔板、抽屉，安装方便。

周围空气温度不高于+40℃，并且24h内平均温度不高于+35℃，周围空气温度不低-5℃。大气条件：空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时不超过50%。没有火灾，爆炸危险，严重污染，化学腐蚀及剧烈震动的场所。与垂直面倾斜不超过5°。本产品适合以下温度运输储存：-25℃~55℃，在如上述使用条件不能满足时，应由用户在订货时向制造厂方提出，协商解决。