

湖北冷热冲击试验箱厂家高低温循环冲击试验箱价格

产品名称	湖北冷热冲击试验箱厂家高低温循环冲击试验箱价格
公司名称	湖北高天仪器设备有限公司
价格	112.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区径河路和昌工业园
联系电话	027-83235879 18986236249

产品详情

优质高低温冷热冲击试验箱厂家 湖北高低温循环冲击试验箱 温度冲击试验机价格 湖北高天试验设备有限公司专业制造

高低温冷热冲击试验箱用途: 冷热冲击试验箱用来测试复合材料及材料结构，在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，即以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子...等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

产品参数：

型号	gt--tc-42	gt-tc-80	gt-tc-150	gt-tc-252
内部尺寸wxhxd (cm)	40 × 35 × 30	50 × 40 × 40	60 × 50 × 50	70 × 60 × 60
外部尺寸wxhxd (cm)	140x180x145	148x190x155	160x200x175	175x210x187
温度范围	(150 ~a : -45 ; b : -55 ; c : -65) ;			

(高温区 : 60 ~ 150 ; 低温 : -10 ~ -65 ;)

升温时间 (蓄热区) rt~200 约需35min

降温时间 (蓄冷区) rt~-70 约需85min

温度回复时间 / 转换时间 5min内 / 10sec内

温度控制精度 / 分布精度 ± 0.5 / ± 2.0

内外部材质 全机为sus 304#不锈钢板雾面处理 , 内箱为不锈钢

保温材质 耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料

系统 p.i.d.s.s.r 微电脑平衡调温控制系统

冷却系统 半密闭式双段压缩机 (水冷式) / 全密闭式双段压缩机 (风冷式)

安全保护装置 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电

配件 观窗口 (特殊选购型) 、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架

电源 ac380v 50hz/60hz 3

重量 (大约) 700kg 900kg 1200kg 1400kg

控制器

韩国“temi” south korea “temi”

压缩机

法国“泰康”牌france/s “tecumseh” brand

可按客户要求制定

参数特点

- 1.高温冲击或低温冲击时，最大时间可达999h，最大循环周期可达9999次
- 2.系统可作自动循环衝擊或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启动。
- 3.冷却采二元冷冻系统，降温效果快速，冷却方式为水冷式。
- 4.可以试验冲击常温执行满足标准及试验方法: gjb150.5 温度冲击试验:gjb360.7温度冲击试验:gb/2423.22 温度冲击试验 5.三箱设备区分为：高温区、低温区、测试区三部分，测试产品置于测试区，冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态式。
- 6.冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区，做冷热冲击测试。

更多产品详情请现在登陆：<http://www.hbgyq.com/> <http://www.hbgaotian17.com> 或者直接致电我司全国统一服务热线电话：027-83235879可以得到更多您所要求相关产品详情和资讯

蔡雅晴 027-83235879 或18986236249 技术qq：1955169453

您可能对以下内容感兴趣：

冷热冲击试验箱的选购小窍门

高低温冲击试验箱安全保护措施 一台安全的温度冲击试验箱才能完美的工作

智能型冷热冲击试验箱设备特点-高天独家报道