

天联品牌MYP电缆 矿用移动橡套软电缆 3*70+1*35

产品名称	天联品牌MYP电缆 矿用移动橡套软电缆 3*70+1*35
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MYP 3*70+1*35 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的天联品牌MYP电缆 矿用移动橡套软电缆 3*70+1*35

矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定，矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。

部分：用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。

第二部分：用大写字母Y表示采煤设备（移动）用电缆。

第三部分：用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。

第四部分：用阿拉伯数字表示额定电压U₀/U，单位为kV

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

型号		名称		主要用途					
(MY)UY-0.38/0.66		矿用移动橡套软电缆		额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接					
(MYP)UYP-0.38/0.66		矿用移动屏蔽橡套软电缆		额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接					
(MYP)UYP-0.66/1.14		矿用移动屏蔽橡套软电缆		额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接					
芯数×导体 标称截面 (mm ²)		动力线芯 绝缘标称 厚度(mm)	护套标称 厚度(mm)	电缆外径				电缆参考重量(kg/km)	
动力线芯	地线芯			UC-0.38/0.66		UCP-0.38/0.66		UC	UCP
				小值	大值	小值	大值		
3×4	1×4	1.4	3.5	20.3	23.4	23.7	27.2	670	785
3×6	1×6	1.4	3.5	23	26.4	26.4	30.1	838	927
3×10	1×10	1.6	4	27.5	31.3	30.9	34.7	1292	1400
3×16	1×10	1.6	4	29.6	33.4	33	36.8	1465	1586
3×25	1×16	1.8	4.5	35.6	39.8	39	43.2	2159	2296
3×35	1×16	1.8	4.5	38.7	42.1	42.1	46.3	2596	2783
3×50	1×16	2	5	43.6	47.1	47.1	51.4	3385	3548