

UX-40P美国IRCON便携式红外测温仪UX-20P UX-50P

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | UX-40P美国IRCON便携式红外测温仪UX-20P UX-50P |
| 公司名称 | 深圳市展华仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井中心路与北环路交汇处的卓越时代大厦407-3 |
| 联系电话 | 86-075523303680 13613053014 |

产品详情

UX-40P美国IRCON便携式红外测温仪UX-20P UX-50P

产品介绍它是目前世界上*先进的便携式测温仪，塑料外壳封装，4节5号电池供电，聚焦可调镜头，带目视瞄准系统，目视系统内和后面板同时有液晶显示实时温度。仪器可进行峰值、谷值、延时保持温度、发射率和响应时间设定，并且测温数据记录可存储。仪器具有0—1伏模拟信号输出和RS232C数字信号输出，可存储测量数据，详见下表。产品特点：单镜头反射，使用的环境温度为0-50 4位LCD显示，并在观察器中可读出温度示值 用户可以选择温度读数单位 或F 温度分辨率为1 （以温度选择的量程为准）重复性为±1.0 ，用户校验 连续测量模式（建议使用AC电源适配器）ABS外壳，RS-232-C数字输出 高低位报警的设定值可调 电池连续使用寿命大约为20个小时在开机时的状态显示及自诊断的故障显示。

| 产品型号 | 应用领域 |
|----------------|-------------------------------|
| UX-10P | 高温 钢铁、玻璃溶液、水泥和半导体加工等 |
| UX-20P, UX-60P | 钢铁，铸造，锻造，感应加热，玻璃，水泥和半导体，焦化等 |
| UX-40P | 低温 厚塑料，纸，木材，纺织，预防性检测，电力维护和分配， |
| UX-50P | 中低温 电力系统，机械，平板玻璃和商业楼宇的能源损失检测等 |
| UX-70P | 比色 热加工，玻璃弯曲，低温冶金加工等 |
| | 感应加热，小目标物体，部分视场被遮盖，环境受烟尘等干扰 |

技术参数

产品型号

| | UX-10P IR-AHU | UX-20P IR-AHS | UX-40P IR-AH | UX-50P IR-HI | UX-60P IR-HS | UX-70P IR-HQH |
|---------------------------|--|---|---------------------------|-----------------|--|--|
| 光谱响应 (μm) | 0.65 | 0.96 | 8-13 | 1.55 | 0.96 | 0.96/1.55 |
| 测温范围 | 900 ~ 3000 | 600 ~ 3000 | -50 ~ 1000 | 300 ~ 1000 | 600 ~ 2000> | 比色: 600 ~ 2000 单色: 400 ~ 3000 |
| 光学分辨率 | D/250 | D/100 | D/40 | D/200 | D/200 | D/11 |
| 聚焦距离 | 500mm ~ | 500mm ~ | 700mm ~ | 固定焦距4000 mm | 固定焦距4000 mm | 固定焦距 4000 m m |
| 精度 | <1500 时 , 读数的 \pm 0.5% >150 0 时, 读 数的 \pm 1% >2000 时 , 读数的 \pm 2% | <1500 时 , 读数的 \pm 0.5% >1500 时 , 读数的 \pm 1% >2000 时, 读数 的 \pm 2% | 读数 \pm 或 \pm 2 取大值 | \pm 6 | <1000 时, 读数的 \pm 6 >1000 时 , 读数的 \pm 0.6% > 1500 时, 读数的 \pm 1.2% | <1000 时 FONT- FAMILY: 宋体"> 读数的 \pm 6 >100 0 时 FONT-FAM ILY: 宋体">读数的 \pm 0.6% >1500 时 读数的 \pm 1.2% > 2000 时, 读数的 \pm 2.4% |